



Starvap™ D2 plus

Starvap™ D2 plus is een luchtdichte, uiterst diffusie-open en zeer robuuste dampremmer. Starvap™ D2 plus wordt in constructies gebruikt, waar een diffusie-opendampremming vereist is. Dankzij de bewapening is Starvap™ D2 plus bijzonder scheurvast en uitstekend geschikt voor inblaasisolatie.

Kleur	blauw
CE-markering	CE-gecertificeerd
Afmeting	75 m²: 1500 mm x 50 meter
Dikte	ca. 0.2 mm
Ecologische duurzaamheid	Ecologisch geen milieubelasting, toxicologisch veilig.
Recycling	opnieuw bruikbaar
Afvalverwerking	kan bij het huisvuil
Materiaal	Polymeerfolie op basis van Polyamide
Gebruik	dampremmende folie, brandvertragend volgens EN 13984
Oppervlaktegewicht	110 g/m² (+/- 5%) volgens EN 1849-2
Brandgedrag, vrij hangend	E classificatie volgens EN ISO 11925
Diffusie-equivalenten luchtdaagdikte	0,3 M ≤ S_d ≤ 5,0 M S_d-waarde
Waterdichtheid	doorstaan volgens EN 1928
Luchtdoorlaatbaarheid	luchtdicht
Maximale trek last	lengterichting ≥ 330 N/50 mm; dwars ≥ 250 N/50 mm volgens EN 12311-2
Rekbaarheid bij maximale trekkracht	lengterichting > 180N; dwars > 160 N volgens EN 12311-2
Spijker scheurkracht	lengterichting > 180N; dwars > 160N volgens EN 12310-1
UV stabiliteit	binnenshuis 18 maanden; buitenshuis 3 maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 °C t/m + 80 °C
Opslag	maximaal 5 jaar, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed
Verouderingsbestendigheid	> 20 jaar
Verpakking	per rol
Gewicht	ca. 80 gram per m² en 8,25 kg per rol
Toebehoren	Startape™ VR 60 kleefband; Starcol™ VR 3 lijm
Verwerking	Aan de binnenzijde, de warme kant. Toe te passen bij de huid van het pand, de schil van het gebouw.
Garantie	1 jaar fabrieksgarantie.

Conspec b.v. Zeeburgerpad 74-76 NL-1019 AD Amsterdam

telefoon: 020 - 6948415 Fax: 020 - 7070273

email: info@conspec.nl website: www.isolatie-kenniscentrum.nl