



## **Brandkap FF130** *rollable* monteren vanaf onderzijde

*Een onbeschermd inbouwspotje in een plafond is een gat om warmte en geluid ongewenst te laten passeren.*

### **Brandvertraging plafond constructie**

**Recycling**

**Afvalverwerking**

**Diameter**

**Hoogte**

**Dikte**

**Gewicht**

**Materiaal**

**Opslag**

**Verpakking**

**Toebehoren**

**Toepassing**

**Verwerking**

**Garantie**

**Bestand tegen 1.000 °C. Gemaakt om oververhitting te voorkomen.**

**Opnieuw bruikbaar; vochtbestendig, niet giftig en bevat geen asbest.**

**Kan bij het huisvuil.**

**22 cm**

**23 cm**

**10 mm**

**228 gram per stuk**

**Mineraal vezelmateriaal**

**Maximaal 5 jaar, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed.**

**Per stuk.**

**Staal montage pennetje om brandkap stevig op plafond vast te zetten.  
Afbreekmesje om hoogte brandkap in te korten.**

**Plafondlichtarmaturen moeten gemonteerd worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de plafond fabrikant.**

**In plafond met inbouwspotjes en/of inbouwspeakers.  
Gat boren in plafond, brandkapje met montage pennetje als een parapluutje opvouwen en van onderaf in het spotgaatje monteren.  
Inbouwspotjes (terug)plaatsen.**

**1 jaar fabrieksgarantie.**



Conspec b.v. Zeeburgerpad 74-76 NL-1019 AD Amsterdam

telefoon: 020 - 6948415 Fax: 020 - 7070273

email: [info@conspec.nl](mailto:info@conspec.nl) website: [www.isolatie-kenniscentrum.nl](http://www.isolatie-kenniscentrum.nl)