



Brandkap FF 130 *Flanged monteren op plafond*

Brandkappen zijn ontwikkeld teneinde een maximum bescherming te bieden voor plafonds waar verzonken verlichtingsarmaturen geïnstalleerd zijn. Een onbeschermd inbouwspotje in een plafond is een gat om warmte en geluid ongewenst te laten passeren.

Brandvertraging plafond constructie	45 min volgens BS en de norm EN-1364-2 test report Chilt/IF10007
Recycling	opnieuw bruikbaar; vochtbestendig, niet giftig en bevat geen asbest.
Afvalverwerking	kan bij het huisvuil
Diameter	22 cm
Hoogte	23 cm
Dikte	10 mm
Gewicht	228 gram per stuk
Materiaal	Mineraal vezelmateriaal
Opslag	maximaal 5 jaar, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed
Verpakking	per stuk
Toepassing	Plafondlichtarmaturen moeten gemonteerd worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de plafond fabrikant.
Verwerking	In plafond met inbouwspotjes en/of inbouwspeakers. Brandkapje plaatsen op het plafond, niet via onderkant. Onderzijde flens rondom afkitten Inbouwspotjes plaatsen minimaal 25 mm vanaf de rand van het kapje.
Garantie	1 jaar fabrieksgarantie.



Conspec b.v. Zeeburgerpad 74-76 NL-1019 AD Amsterdam

telefoon: 020 - 6948415 Fax: 020 - 7070273

email: info@conspec.nl website: www.isolatie-kenniscentrum.nl