

De ideale grootformaat printers voor de CAD- & GIS-markt

iPF760 / iPF765

you can

De **imagePROGRAF iPF760** en de **iPF765** zijn 36-inch/A0-printers met een in hun klasse toonaangevende productiviteit, buitengewoon hoge kwaliteit, nauwkeurigheid en tal van geavanceerde functies.

iPF760 / iPF765
36 INCH
2.400 X 1.200 DPI
ECONOMY PRINTMODUS
5 KLEUREN
DIN A0 48 SECONDEN
15.360 SPUITOPENINGEN
250 GB HDD (iPF765)
PRINTEN ZONDER WITRAND



Belangrijkste kenmerken

- Accounting- en eMaintenance-software - voor volledige kostenbeheersing en het bijhouden van de ROI.
- Ruimtebesparend - het unieke, compacte design past overal.
- Gebruiksvriendelijk - eenvoudig laden van papierrollen en bediening van de printer aan de voorzijde.
- Maximaliseren van productiviteit - "Hot-Swap"-inktanks, verwisselbaar tijdens printen.
- Minimaliseren van storingen in de printer met mismatch-signalering van afdruk materiaal (iPF765).
- Opvangbak met grote capaciteit en stapelfunctie om beschadiging van prints te voorkomen.
- Uiterst precies met een minimale lijnbreedte van 0,02 mm en +/- 0,1% lijnnauwkeurigheid.
- Integreer uw officetoepassingen met Microsoft Office Plug-in.
- Compatibel met HP-GL/2 en HP-RTL: - kan grote vectorbestanden verwerken - HP-GL/2 palet- en peninstellingen - HP-GL/2 en HP-RTL nesting (iPF765) - HP-GL/2 automatische rotatie

Technische gegevens: iPF760 / iPF765

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
TECHNOLOGIE		
Printertype	5-kleuren – 36-inch/914 mm	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitopeningen C, M, Y, BK: elk 2.560 spuitopeningen	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	
Afstand spuitopeningen	1.200 x 2 inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopening	
Gegarandeerde minimale lijnbreedte	0,02 mm	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder	
Inktdruppelgrootte	4 picoliter per kleur	
Inktcapaciteit	Geleverd met startinkt: 90 ml Standaard inkt: 130 ml	
Inktsoort	Reactieve inkt met dye/pigment Dye: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart Pigment: 2 x Matzwart	
Printercompatibiliteit	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64bit), Macintosh OSX 10.6.x (32 bit), OS X 10.5-10.6 (64 bit), OSX 10.6.x, 10.7.x	
Printertalen	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
PRINTSNELHEID		
A0-rol, normaal papier	0:48 (conceptmodus) 1:14 (standaardmodus)	
A0-rol, gecoat papier	1:14 (conceptmodus) 2:26 (standaardmodus) 3:51 (HQ-modus)	
GEHEUGEN		
Buffer RAM	256 Mb	32 GB (fysiek geheugen 256 Mb)
Harde schijf	n.v.t.	250 GB
PAPIERVERWERKING		
Breedte printmedia	Papierrol: 10-inch/254 mm – 36-inch/914,4 mm Losse vellen: 8-inch/203,2 mm – 36-inch/914,4 mm	
Dikte printmedia	Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm Laden aan bovenkant, handmatige invoer: 0,07 - 0,8 mm Laden aan voorzijde, handmatige invoer: 0,5 - 1,5 mm	
Minimale printlengte	Rol: 203,2 mm Losse vellen: 279,4 mm	
Maximale printlengte	18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)	
Max. diameter mediariol	150,0 mm	
Papierinvoermethode	Rolinvoer: Eén rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: Eén vel, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Laden aan voorzijde, handmatige invoer: Eén vel, uitvoer aan voorzijde	
Invoercapaciteit	n.v.t.	
Printen zonder witrands (alleen rollen)	10-inch (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14-inch (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17-inch (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24-inch (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36-inch (914 mm)	

PRINTERTYPE	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
AFMETINGEN EN GEWICHT		
Fysieke afmetingen (b x d x h)	1.304 (b) x 877 (d) x 1.062 (h) mm (met mand open) 1.304 (b) x 1.100 (d) x 1.062 (h) mm (wanneer mand in de uitgeschoven stand staat voor opstapelen op vlakke stapelaar)	
Gewicht	Ca. 63,9 kg	Ca. 64,1 kg
Meegeleverde software	Canon Printer Driver, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout & iR enlargement Copy, Hot Folders, Optimised Driver voor AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen PC), Print Plug-in voor Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (alleen PC)	
VOEDINGS- EN BEDRIJFS-VEREISTEN		
Voeding	AC 100 - 240 V (50-60 Hz)	
Energieverbruik	In bedrijf: 140 W of minder Uitgeschakeld (standby): 0,5 W of minder	
Gebruiksomgeving	15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)	
Geluidsniveau (circa)	In bedrijf: circa 50 dB Standby: 35 dB of minder Geluidsintensiteit: 6,6 Bels gebaseerd op ISO 7779	
Voorschriften	Europa: CE mark (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Duitsland: TUV, Rusland: Gost-R	
Milieucertificaten	ENERGY STAR (WW), RoHS-richtlijn, IT ECO-verklaring (Europa), WEEE	
WAT WORDT MEEGELEVERD		
Inhoud van de doos	Inbusschroevendraaier, 1 x printkop, 1 x set startinktanks - 90 ml elk, adapters met 3 inch kern, installatiehandleiding, basishandleiding, CD-ROM met gebruikershandleiding, CD-ROM met gebruikerssoftware (Mac & Win), blad Aanwijzingen voor dragen, A2-kalibratievel, blad Veiligheids-/milieustandaard, mediavoorbeeld/-vellen, blad PosterArtist Lite, CD-ROM met PosterArtist Lite software, EU/VK-netsnoer	
OPTIES		
Optionele accessoires	Rolhouderiset: RH2-33	
VERBRUIKSMATERIALEN		
Door gebruiker te vervangen	Printkop: PF-04 Inkttank: PFI-102 - MBK/BK/C/Y, PFI-104 - M Onderhoudscartridge: MC-10	

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaard testmethoden. Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de supplies- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen supplies.

Canon



Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch

Tel: 073-681 5815
Fax: 073-612 0685

canon.nl