

WERKEN MET ASBEST



**WEES VOORZICHTIG MET ASBESTHOUDENDE MATERIALEN:
ASBESTSTOF IS KANKERVERWEKKEND!**

Het verwijderen van pakkingen van motoren.

Met het blote oog is niet te zien of een pakking die moet worden verwijderd asbesthoudend is. Wees daarom altijd voorzichtig.

Over het algemeen geldt het volgende:

Motoren in gebruik genomen na 1995	Géén asbesthoudende pakkingen
tussen 1990 en 1995	In het algemeen géén asbesthoudende pakkingen
vóór 1990	Kan asbesthoudende pakkingen bevatten

Bij twijfel altijd onderstaande instructie volgen.

Bevat een pakking (mogelijk) asbest?

- Verwijder pakkingen zoveel mogelijk op één plaats binnen het bedrijf. Gebruik (indien mogelijk) een afgesloten afzuigkast;
- Maak de pakking goed nat, voordat je deze lostrekt. Gebruik een spuitbus met kruipolie (of een afwasmiddel) of plaats de motor in de wasmachine. Denk eraan dat je de pakking tijdens het lostrekken ook aan de onderkant goed bevochtigt;
- Verwijder géén resten pakking buiten een afgesloten afzuigvoorziening als deze niet goed nat zijn.
- Trek de pakking voorzichtig los: gebruik een speciaal pakking mes of plamuurmes: gebruik ook geen staalborstel of schuurpapier.
- Deponeer de verwijderde pakking direct in een speciale, goed afgesloten afvalbak voor asbesthoudend afval;
- Het verwijderen van de restanten op het motorblok kun je het beste op een van de volgende manieren doen:
 - Stralen in een afgesloten en afgezogen straalcabine;
 - Onder besproeiing met een koelsmeermiddel vlakken op de vlakbank;
 - In een afzuigkast met 'gaten' om de armen door te steken: handmatig, met staalborstel of schraper. Liefst ook hier de spullen goed natmaken;
 - Handmatig met een pakkingschraper of plamuurmes. Maak alles goed nat met behulp van een spuitbus met kruipolie (of een afwasmiddel).
- Als dit allemaal niet mogelijk is (en je 'droog' moet borstelen of schuren) zorg dan voor een goede persoonlijke bescherming (minimaal een volgelaatsmasker met P3SL-filter) en voor plaatselijke afzuiging (bijvoorbeeld een industriële stofzuiger met HEPA-filter).
- Tot slot: reinig de werkvloer met een industriële stofzuiger met HEPA-filter.

Gebruik voor de montage van nieuwe pakkingen een asbestvrij alternatief. Vraag hierom bij de leverancier.



BedrijvenBond



verbond voor industrie en dienstverlening