

# TYPE: UW 400

## 2" Drainage pomp



**230V / 50Hz**  
**Drainage pomp**

### Gebruik

- Bouwputten
- Drainage

### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	220 l/m (14,4 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	12m

### Technische gegevens

Persaansluiting:	2" binnendraad
Gewicht	16 kg
Vrachtgewicht:	17 kg
Vuildoorlaat:	3mm diameter
Afmetingen L x B x H:	360 x 180 x 180mm

### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	GG
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	Polyurethaan
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

### Unieke eigenschappen

De UW 400 pomp is een robuuste bouwklok pomp, voorzien van een polyurethaan zuigkorf en waaier. De pomp is tevens voorzien van een kleine woelkop die de vervuiling in suspensie kan houden, waardoor deze makkelijker verpompt kunnen worden.

Door de slijtvaste materialen is deze pomp zeer duurzaam en makkelijk in onderhoud.

### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	600W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	3,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### Bijzonderheden

Max. dompediepte:	5m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	3mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balvlotter</li><li>• AGMA buisvlotter</li><li>• REKA2000</li></ul>