

MIROIRS

MIROIRS INDUSTRIELS



PROPRIETES

- Augmente la visibilité aux endroits dangereux dans les usines ou entrepôts
- Miroir solide en acrylique de 3 mm d'épaisseur
- Le miroir est monté sur une plaque d'aluminium avec joints en caoutchouc
- Equipé d'un cadre jaune et noir réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Résistant aux chocs, rayures et aux rayons UV
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Disponible en différentes formes et tailles
- Un support de Ø 60 mm est inclus

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions	Miroir	Cadre (en mm)	Poids
	Ø 600 mm	730 x 730 x 110	3.7 kg
	Ø 800 mm	930 x 930 x 110	6 kg
	Ø 1000 mm	1130 x 1130 x 110	10 kg
	600 x 400 mm	760 x 560 x 110	4 kg
	800 x 600 mm	940 x 740 x 110	5 kg
	1000 x 800 mm	1140 x 940 x 110	8 kg

Fixation Ø 75 mm inclus

Fixation murale Ø 60 mm non inclus

Conseil

L'emploi des miroirs sur le réseau routier national est défini par l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié). Sur un terrain privé, ils peuvent être installés librement.

