

Productsheet

SYNTIX PRO ECO IND LD TURBO 5W30

SYNTIX PRO ECO IND LD TURBO 5W30

Syntix Pro Eco Ind LD Turbo 5W30 is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. De motorolie voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor zware trucks. Low SAPSolie die geschikt is voor EURO V en kan worden gebruikt in motoren die zijn uitgerust met roetfilters in combinatie met dieselbrandstof met een laag zwavelgehalte (maximaal 50 ppm). Specifiek aanbevolen voor motoren van zware trucks om te voldoen aan de EURO V-norm en geschikt voor de meeste Euro VI-motoren.

Toepassingen

- Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.
- Brandstoffefficiëntie: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie.

SPECIFICATIES

ACEA E6-08 Issue 2	MB 228.51
ACEA E7-08 Issue 2	MTU Type 3.1
API CI-4	RENAULT RGD
DEUTZ DQC-III-10 LA	RENAULT RL D-2
MACK EO-N	RENAULT RXD
MACK EO-M PLUS	VOLVO VDS-3
MAN M3477	VOLVO CNG
MAN M3271-1	

TYPISCHE KENMERKEN

SYNTIX PRO ECO IND LD TURBO 5W30	methode	eenheid	resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6400
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	232

Specification variations in these characteristics may occur.
The instructions of manufacturer must be regarded. Further informations to be available by Syntix Lubricants.