

NOMASTYL®

Rosetten



1. MATERIAL

Produktbezeichnung:
Rosetten NOMASTYL®

Material:

Expandiertes Polystyrol; Schaum mit feinen, geschlossenen Zellen, weiß.

Dichte:

Etwa 35 kg/m³.

2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Sichtbare Flächen:

Die Herstellungstechnik gewährleistet eine feste Oberfläche mit glatten Schnittkanten und sehr gute Wiedergabe des Motivs.

Abmessungen:

Durchmesser bis 665 mm.

3. ANWENDUNG

Bedingungen für die Verarbeitung und Lagerung:

Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Lagerung und



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMASTYL®

Rosetten



Verarbeitung unter ähnlichen Feuchte und Temperaturbedingungen erfolgen, wie die, die nach der Fertigmontage in den Räumen vorzufinden wären (Wohnklima).

Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigte Trocknung (Raumluftentfeuchter), sowie sehr hohe Temperaturen, ist zu vermeiden.

Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen. Die Flächen müssen sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein: (ggf. anschleifen und reinigen).

Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Werkzeug:

NMC-PS Säge und Gehrungslade VARIO oder VARIO PLUS.

Kleber und Stöße:

Zierprofilkleber ADEFIX®. Die Kleberschicht soll min. 1 mm dick sein. Ein geschlossener Kleberstrang im Randbereich der Rosetten auftragen, mit Montagekleber ADEFIX® verfugen. Der Zierprofilkleber sollte nicht unter 5°C und über 35°C verarbeitet werden.

Oberflächenbearbeitung:

Die Rosetten NOMASTYL® können problemlos mit lösungsmittelfreien Anstrichen beschichtet werden (z.B. Dispersionsfarben, Acryllacke, ...). Sollten Lösungsmittelhaltige Lacke eingesetzt werden, muss vorher eine Grundierung mit Dispersionsfarbe oder Dispersionslack aufgebracht werden und einen Probeanstrich durchgeführt werden.

