



GEBRUIKSAANWIJZING RANEX RUSTBUSTER VOOR WATERSPORT

Ranex Rustbuster toepassingen

- Roestoplosser: roest en zware roest vernietigen tot in de kern.
- Voor het verwijderen van oppervlakte roest, vliegroest en roeststrepen
- Voor het verwijderen van roest en aanslag op rvs, chroom, koper, polyester (gelcoat)
- Voor het verwijderen van kalkaanslag

Ranex Rustbuster heeft geen nadelig effect op coating, lak, polyester en rubber. Het restproduct van het roest-oplosproces is een inactief ijzerfosfaat.

LET OP:

Ranex Rustbuster is niet geschikt voor aluminium, droog beton, antifouling, natuursteen, marmer, geanodiseerd en gegalvaniseerde oppervlakken en plastics.

Vorbereiding ondergrond

- Verwijder olie, vet, chemicaliën, loszittende verf en losse roestdelen
- Bij oude roest is het nuttig om het oppervlak open te maken met schuurpapier/staalborstel
- Het te behandelen oppervlak moet droog zijn

Roest oplossen

- Ranex Rustbuster aanbrengen op de roest met een kwast
- Droogtijd 24 uur
- Verwijder overtollige Ranex Rustbuster met een vochtige doek.
- Het behandelde oppervlak is zonder verdere behandeling 6 weken beschermd tegen roesten
- Het oppervlak is na droging geschikt om behandeld te worden met uw eigen verfsysteem.

Opmerking: *Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten.*

Verwijderen van roestvlekken, vliegroest en roestlijpsel

- Ranex Rustbuster aanbrengen op het met roest geïnfecteerde oppervlak
- Zodra de vliegroest en roestvlekken opgelost zijn, het oppervlak naspoelen met water.
- Het oppervlak is na het spoelen geschikt om behandeld te worden met uw verfsysteem.



Verwijderen van roest op rvs, chroom, koper, polyester (gelcoat)

- Ranex Rustbuster aanbrengen en laten inweken
- Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afspoelen met water of afnemen met een vochtige doek.
- *Niet laten drogen voordat het oppervlak is gereinigd ivm droogvlekken*

Verwijderen van KALKAANSLAG

- Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken.
- Het oppervlak afnemen met een vochtige doek.
- *Niet laten drogen voordat het oppervlak is gereinigd ivm droogvlekken*

EERSTE HULP

• Gevarenaanduidingen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, draag handschoenen en veiligheidsbril
- EUH071 Bijtend voor luchtwegen

• Veiligheidsaanbevelingen

- P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel **niet inademen**.
- P303+P361+P353 **BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338 **BIJ CONTACT MET DE OGEN**: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Telefoonnummer bij noodgevallen:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) 30 2748888

DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ranex Rustbuster Advies: +31 (0)655308639