



### Standaardinformatie

Artikelnummer	MKUv 1610-21
EAN nummer	9005382168257
Uitvoering	DIN 58345
Advies consumentenprijs	€ 1595,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Netto inhoud totaal	116 liter
Bruto inhoud koeldeel	141 liter
Netto inhoud koeldeel	116 liter
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Energieverbruik per dag	0,747 kWh
Energiekosten per jaar	€ 55,-
Klimaatklasse	SN
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Spanning	220/240 V
Aansluitwaarde	1 A
Aansluitwaarde in Watt	85 Watt
Warmteafgifte	612 kJ/h
Warmteafgifte	170 Wh
Geluidsniveau	45 dB(A)
Aantal compressoren	1

### Afmetingen

Hoogte	820 mm
Breedte	600 mm
Diepte	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1192 mm
Breedte bij 90° geopende deur	654 mm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	670 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Inbouwhoogte in mm	825(+45) mm
Inbouwbreedte in mm	605 mm
Inbouwdiepte minimaal in mm	620 mm
Netto gewicht	39 kg
Bruto gewicht	41 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

**Overige kenmerken**

Deur zelfsluitend vanaf ca.	90°
Greep	Stanggreep metaal
Slot	Ja
Materiaal interieur	Polystyrol wit
Stelpoten	Ja
Transportwieltjes	Ja
Aantal draagplateaus	3
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau	60 kg
Bruikbaar oppervlakte rooster (b/d)	440 / 420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Deuralarm	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Ja, 12 uur
Alarm bij stroomuitval	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Koelgedeelte**

Temperatuurbereik koelen	+5°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch
Koelsysteem	Dynamisch