



Standaardinformatie

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | MKUv 1610-22 |
| EAN nummer | 9005382197059 |
| Uitvoering | DIN 58345 |
| Advies consumentenprijs | € 1595,00 |
| Opmerking prijs | exclusief BTW |
| Behuizing | Wit |
| Kleur deur | Wit |
| Netto inhoud totaal | 116 l |
| Bruto inhoud koeldeel | 141 l |
| Netto inhoud koeldeel | 116 l |
| Energieverbruik per jaar | 273 kWh |
| Energieverbruik per dag | 0,747 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 55,- |
| Klimaatklasse | SN |
| Koelmiddel | R600a |
| Lengte aansluitsnoer | 280 cm |
| Spanning | 220/240 V |
| Aansluitwaarde | 1 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 200 kJ/h |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Aantal compressoren | 1 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Hoogte | 825 mm |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 1192 mm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 654 mm |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 670 mm |
| Interieurbreedte | 440 mm |
| Interieurdiepte | 435 mm |
| Inbouwhoogte in mm | 825(+45) mm |
| Inbouwbreedte in mm | 605 mm |
| Inbouwdiepte minimaal in mm | 620 mm |
| Netto gewicht | 39 kg |
| Bruto gewicht | 41 kg |
| Hoogte verpakking | 875 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 709 mm |

Overige kenmerken

| | |
|--|-----------------------------|
| Deur zelfsluitend vanaf ca. | 90° |
| Greep | Stanggreep metaal |
| Slot | Ja |
| Materiaal interieur | Polystyrol wit |
| Stelpoten | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Aantal draagplateaus | 3 |
| Materiaal draagplateau | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau | 45 kg |
| Bruikbaar oppervlakte rooster (b/d) | 440 / 420 mm |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 15 cm |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling | 15 cm |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling | 19 cm |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm) | 4 |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor | Ja |
| Veiligheidsthermostaat | Ja |
| Display | Digitaal |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Deuralarm | Akoestisch deuralarm |
| Temperatuuralarm | Akoestisch temperatuuralarm |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval | Ja, 12 uur |
| Alarm bij stroomuitval | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Interface | RS 485 |
| Potentiaal contact | Ja |

Koelgedeelte

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperatuurbereik koelen | +5°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch |
| Koelsysteem | Dynamisch |