

Europower EPS6000E



Europower super-geluidsgedempte stroomaggregaten met luchtgekoelde motor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	6
kVA cont.:	5.4
Ampère (continu):	23A @ 1~230V
Afmetingen (l x b x h):	110x56x56cm
Droog gewicht:	150kg

Motor:

Merk/Type:

Honda GX390 VXE9

pk:	11
Vermogen:	8.2kW (3000tpm), 1-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	389cm ³
Verbruik @75% last:	2.4 liter/uur
Tank:	20 liter
Autonomie @75% last:	8.3 uur
Geluidsniveau:	62dB(A)@7m = Lwa 87
EU-Emissie norm:	EURO2
Batterij spanning:	12V

Alternator:

Merk/Type

Sincro EK2MCT - borstelloos

Nominale spanning:	1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Versie:

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
- Elektrische choke
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Membraanbrandstofpomp
- Olieniveaubeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6000E



Europower super-schallgedämmte Stromerzeuger mit luftgekühltem Motor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:

Leistung max. (kVA):	6
Dauerleistung (kVA):	5.4
Ampere (kontinuierlich):	23A @ 1~230V
Maße (L x B x H):	110x56x56cm
Trockenes Gewicht:	150kg

Motor:

Handelsmarke/Typ:	Honda GX390 VXE9
PS:	11
Leistung:	8.2kW (3000UpM), 1-Zylinder Benzin, luftgekühlt
Hubraum:	389cm ³
Verbrauch (bei 75% Belastung):	2.4 Liter/Stunde
Tankinhalt:	20 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung):	8.3 Stunden
Schallpegel:	62dB(A)@7m = Lwa 87
EU Emmisionsnorm:	EURO2
Batterie Spannung:	12V

Generator:

Handelsmarke/Typ	Sincro EK2MCT - bürstenlos
Nennspannung:	1~230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP23

Ausführung:

- 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
- Elektrischer Choke
- Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
- Membran-Kraftstoffpumpe
- Spannungsmesser
- Stundenzähler
- Temperatur-Abschaltautomatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Ölmangel-Abschaltautomatik

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6000E



Europower super-silenced generating sets with air-cooled engines, 3000rpm, 50Hz, 4 stroke

Generator:

kVA max.:	6
kVA cont.:	5.4
Amps cont.:	23A @ 1~230V
Dimensions l x w x h:	110x56x56cm
Dry weight:	150kg

Engine:

Brand/Type:

Honda GX390 VXE9

HP:	11
Power:	8.2kW (3000rpm), 1-cylinder Gasoline, Air-cooled
Displacement:	389cm ³
Consumption @75% load:	2.4 litres/hour
Tank:	20 litres
Autonomy @75% load:	8.3 hours
Noise level:	62dB(A)@7m = Lwa 87
EU Emission norm:	EURO2
Battery voltage:	12V

Alternator:

Brand/Type

Sincro EK2MCT - brushless

Nominal voltage:	1~230V
Frequency:	50Hz
Protection degree:	IP23

VERSION:

- 1 socket 230V - 16A + 1 socket CEE 230V - 16A + 1 socket CEE 230V - 32A
- Electric choke
- Electric start, battery included (battery acid not included)
- High temperature security
- Hour counter
- Membrane fuel pump
- Oil guard
- Thermal magnetic breaker
- Voltmeter

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6000E



Europower groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.: 6
kVA cont.: 5.4
Ampérage (continu): 23A @ 1~230V
Dimensions (L x l x h): 110x56x56cm
Poids sec: 150kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX390 VXE9

CV: 11
Puissance: 8.2kW (3000tpm), 1-cylindre(s)
Essence, refroidi par air
Cylindrée: 389cm³
Consommation à 75% de charge: 2.4 litres/heure
Réservoir: 20 litres
Autonomie à 75% de charge: 8.3 heures
Niveau sonore: 62dB(A) à 7m = LWA 87
Norme d'émission UE: EURO2
Batterie: 12V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro EK2MCT - sans balais

Tension nominale: 1~230V
Fréquence: 50Hz
Degré de protection: IP23

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
- Choke électrique
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Pompe à membrane
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité niveau d'huile
- Sécurité température moteur
- Voltmètre

POWERED by
HONDA™

