

Europower EPS6500TE



Europower groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	7
kVA cont.:	6.5
Ampérage (continu):	18A @ 1~230V 8A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	110x56x56cm
Poids sec:	150kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX390 VXE9

CV:	11
Puissance:	8.2kW (3000tpm), 1-cylindre(s) Essence, refroidi par air
Cylindrée:	389cm ³
Consommation à 75% de charge:	2.4 litres/heure
Réservoir:	20 litres
Autonomie à 75% de charge:	8.3 heures
Niveau sonore:	62dB(A) à 7m = LWA 87
Norme d'émission UE:	EURO2
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro ET2MCF - avec balais

Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Choke électrique
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Pompe à membrane
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité niveau d'huile
- Sécurité température moteur
- Voltmètre

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6500TDE



Europower groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.: 7
kVA cont.: 6.5
Ampérage (continu): 18A @ 1~230V 8A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h): 110x56x56cm
Poids sec: 150kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX390 VXE9

CV: 11
Puissance: 8.2kW (3000tpm), 1-cylindre(s)
Essence, refroidi par air
Cylindrée: 389cm³
Consommation à 75% de charge: 2.4 litres/heure
Réservoir: 20 litres
Autonomie à 75% de charge: 8.3 heures
Niveau sonore: 62dB(A) à 7m = LWA 87
Norme d'émission UE: EURO2
Batterie: 12V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro ET2MCF - avec balais

Tension nominale: 3~400V et 1~230V
Fréquence: 50Hz
Degré de protection: IP23

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Choke électrique
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Pompe à membrane
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité niveau d'huile
- Sécurité température moteur
- Voltmètre

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6500TE



Europower groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	7
kVA cont.:	6.5
Ampérage (continu):	18A @ 1~230V 8A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h):	110x56x56cm
Poids sec:	150kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX390 VXE9

CV:	11
Puissance:	8.2kW (3000tpm), 1-cylindre(s) Essence, refroidi par air
Cylindrée:	389cm ³
Consommation à 75% de charge:	2.4 litres/heure
Réservoir:	20 litres
Autonomie à 75% de charge:	8.3 heures
Niveau sonore:	62dB(A) à 7m = LWA 87
Norme d'émission UE:	EURO2
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro ET2MCF - avec balais

Tension nominale:	3~400V et 1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Choke électrique
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Pompe à membrane
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité niveau d'huile
- Sécurité température moteur
- Voltmètre

POWERED by
HONDA™



Europower EPS6000TE



Europower groupes électrogènes super-insonorisés avec moteur refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.: 7
kVA cont.: 6.5
Ampérage (continu): 18A @ 1~230V 8A @ 3~400V
Dimensions (L x l x h): 110x56x56cm
Poids sec: 150kg

Moteur:

Marque/Type:

Honda GX390 VXE9

CV: 11
Puissance: 8.2kW (3000tpm), 1-cylindre(s)
Essence, refroidi par air
Cylindrée: 389cm³
Consommation à 75% de charge: 2.4 litres/heure
Réservoir: 20 litres
Autonomie à 75% de charge: 8.3 heures
Niveau sonore: 62dB(A) à 7m = LWA 87
Norme d'émission UE: EURO2
Batterie: 12V

Alternateur:

Marque/Type

Sincro ET2MCF - avec balais

Tension nominale: 3~400V et 1~230V
Fréquence: 50Hz
Degré de protection: IP23

Version:

- 1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
- Choke électrique
- Compteur horaire
- Démarrage électrique, batterie incluse (acide de batterie non inclu)
- Pompe à membrane
- Protection thermo-magnétique
- Sécurité niveau d'huile
- Sécurité température moteur
- Voltmètre

POWERED by
HONDA™

