

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

- **Informatie over het product**
- **Handelsnaam:** Lijmmortel S
- **Artikelnummer:** 0519
- **Toepassing van de stof / van de bereiding:** Gebruiksklare mortel
- **Fabrikant:**
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Lönningen
Tel. 0049 5432830
Fax. 0049 54323985
- **Leverancier Nederland:**
Remmers Bouwchemie B.V.
Postbus 142
7900 AC Hoogeveen
Tel. 0528 - 229333
Fax. 0528 – 268199
- **Inlichtingengevende sector:**
Afdeling productveiligheid
Tel. 00 49 54 32 83 138
E-mail: www.info@remmersbouwchemie.nl
- **Inlichtingen in noodsituatie:**
van 08.00-17.00 uur: tel. 0528 229333
na 17.00 uur: tel. 0528 – 265366

2 Identificatie van de gevaren

- **Gevaaromschrijving:**
Vervalt
- **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**
Vervalt
- **Classificatiesysteem:**
De classificatie komt overeen met de actuele EU-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.
- **Aanvullende gegevens:**
Chromaatarm volgens Directive 2003/53 EG

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Chemische karakterisering**
- **Beschrijving:**
Combinatie van anorganische bindmiddelen met vul- en toeslagstoffen en organische additieven.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Kwarts (SiO ₂)		40-<60%
CAS: 65997-15-2	Witcement	Xi: R 36/38	2,5-<5%
CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3	Calciumsulfaat, natuurlijk		2,5-<5%

- **Aanvullende gegevens**
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 15-4-08

Herziening van: 08.12.2006

Handelsnaam: Lijmmortel S

4 Eerste hulpmaatregelen

- **Na het inademen:**
Frisse lucht toevoeren; bij klachten een arts opzoeken.
- **Na huidcontact:**
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
- **Na oogcontact:**
Ogen met geopend ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend een arts consulteren.
- **Na inslikken:**
Onmiddellijk een arts consulteren.
- **Informatie voor de arts:**
Zie punt 3.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:**
Brandblusmaatregelen op de omgeving afstemmen.
- **Speciale beschermende kleding:**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

6 Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**
Stof vorming vermijden.
Contact met de huid vermijden.
Contact met de ogen vermijden.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**
Ongecontroleerde toevoer van water vermijden.
Ongecontroleerde afvoer naar watertoevoer vermijden.
Afvoer in riolering en afscheidingsputten vermijden.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**
Mechanisch opnemen.
Tegen water beschermen.
- **Aanvullende gegevens:**
Verhardt na contact met water en kan daarna als beton (Afvalstof-sleutelnummer: 170101) worden afgevoerd.

7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**
Stof vorming vermijden.
Tegen vocht beschermen.
Mag niet in kinderhanden terechtkomen.
Contact met de huid vermijden.
Contact met de ogen vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Vervolg op blz. 3

Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 15-4-08

Herziening van: 08.12.2006

Handelsnaam: **Lijmmortel S**

- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**
Tegen vocht beschermd in gesloten ruimten. Afvalstoffen volgens BImSchG resp. TA Lucht.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**
Geschikt materiaal voor tanks en buisleidingen: lichte metalen en legeringen daarvan.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Droog bewaren.
Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**
14808-60-7 kwarts (SiO₂)

BGW	0,075 mg/m ³ Geldt voor respirabel stof
-----	--

- **Aanvullende gegevens:**
Als basis dienen de lijsten die bij de opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Stof/rook/nevel niet inademen.
Voorschriften van de bedrijfsongevallenverzekering in acht nemen.
- **Ademhalingsbescherming:**
Bij ontwikkeling van stof: filter voor kortstondig gebruik: filter P2.
Merkblad ZH 1/ 701 Bond voor bedrijfsongevallenverzekeringen (D).
- **Handbescherming:**
Veiligheidshandschoenen.
Contact met de huid vermijden.
Geschikte beschermende handschoenen dragen.
- **Handschoenmateriaal:**
Handschoenen uit rubber.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:**
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee
- **Oogbescherming:**
Nauw aansluitende beschermingsbril.
Merkblad BGR 192 Bond voor bedrijfsongevallenverzekeringen (D)
Contact met de ogen vermijden.
Bij contact met de ogen, onmiddellijk grondig met water afspoelen en een arts consulteren.
- **Lichaamsbescherming:**
Gesloten werkkleding.

Vervolg op blz. 4

Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 15-4-08

Herziening van: 08.12.2006

Handelsnaam: Lijmmortel S

9 Fysische en chemische eigenschappen

• Algemeen	
Vorm:	poeder
Kleur:	wit
Geur:	reukloos
• Toestandsverandering	
Smeltpunt/smeltbereik:	> 1000°C
Kookpunt/kookpuntbereik:	niet bepaald
• Vlampunt:	niet bruikbaar
• Zelfontsteking:	het product is niet uit zichzelf ontbrandend
• Ontploffingsgevaar:	het product is niet ontploffingsgevaarlijk
• Dichtheid bij 20°C:	niet bepaald
• Stortgewicht bij 20°C:	ca. 1,4 kg/dm ³
• Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:	
• Water:	mengbaar
• pH-waarde (10 gr/ltr) bij 20°C:	ca. 11
• Oplosmiddelgehalte:	
• Organisch oplosmiddel:	0,0%
• Gehalte aan vaste bestanddelen:	100,0%

10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**
Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift.
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
Toetreding van vocht vermijden.
- **Gevaarlijke reacties:**
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:**
Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11 Toxicologische informatie

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:**
Kan irritaties veroorzaken.
- **aan het oog:**
Kan irritaties veroorzaken.
- **Overgevoeligheid:**
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Empirie bij mensen:**
Lichte irritatie van de huid is mogelijk.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
Langer inademen van kwartsfijnstof (fraction < 5 µm) kan bij overschrijding van de MAC-waarde tot stoflongen (silicose) leiden,

Vervolg op blz. 5

Datum van de druk: 15-4-08

Herziening van: 08.12.2006

Handelsnaam: Lijmmortel S

12 Ecologische informatie

- **Ecotoxische effecten:**
Alleen bij niet opzettelijk vrijkomen van grotere hoeveelheden in verbinding met water door verhoogde pH-waarde mogelijk.
- **Algemene informatie:**
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

13 Instructies voor verwijdering

- **Product**
- **Aanbeveling:**
Droog opgenomen weer bruikbaar.
Na toetreding van water en verharding afvoeren als beton.
De aangegeven afvalcode is een aanbeveling op grond van het bepalende gebruik van het product.
Op grond van speciale toepassingen en deponievoorwaarden kan eventueel ook een andere afvalcode van kracht zijn.

- **Europese afvalcatalogus:**

17 00 00	Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)
17 01 00	Beton, stenen, tegels en keramische producten
17 01 01	Beton

- **Niet gereinigde verpakkingen**
- **Aanbevelingen:**
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot vervoer

- **Vervoer over land ADR/RID en GGVS (grensoverschrijdend/binnenland):**
- **ADR/GGVS/E Klasse**
- **Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klasse**
- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-Klasse:**
- **Transport/verdere gegevens:**
Geen gevaar goed n.a.v. bovenstaande verordeningen.

15 Wettelijk verplichte informatie

- **Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:**
Het product is volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 15-4-08

Herziening van: 08.12.2006

Handelsnaam: Lijmmortel S

- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:**
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water volgens voorschrift 4 VwVwS.
- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen:**
Voorschriften m.b.t. bedrijfsongevallenverzekering/medische bedrijfsdienst, bijv. bedrijfsmedische grondregelen en arbeidsbeschermende voorschriften (VBG. ZG-1/merkbladen e.a.) in acht nemen.

16 Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis.
Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

De leveringsspecificaties kunnen uit het technisch merkblad ontnomen worden.

- **Relevante R-zinnen:**
36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
- **Blad met gegevens van de afgiftesector:**
Afdeling productveiligheid.