


Prestatieverklaring
conform bijlage III van de



voor het product
Aanbrandmortel Snel

Nr. GBI P54

1. Producttype:
Unieke identificatiecode van het producttype:
Genormeerde pleistermortel GP (CS IV)
2. Type:
Type-, charge- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie de verpakking van het product
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Mortel getest op geschiktheid zonder bijzondere eigenschappen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
**Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D - 49624 Lönningen**
5. Contactadres:
Indien van toepassing naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing, niet relevant
6. BVPB:
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform bijlage V van de BPV:
Systeem 4 (voor toepassing binnen en buiten voor muren, kolommen en scheidingswanden en plafonds)
Systeem 4 (voor de brandklasse)

7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN):
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Niet van toepassing, niet relevant

8. Aangemelde certificatie-instanties (ETA):
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Norm geldt:

Niet van toepassing, niet relevant

9. Aangegeven prestaties overeenkomstig

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandklasse	Klasse A1	EN 998-1:2010-12
Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (breukbeeld B)	
Wateropname	W0	
Dampdoorlaatbaarheid	$\mu \leq 18$	
Warmtegeleiding ($\lambda_{10, \text{dry}}$) tabel EN 1745)	$\leq 0,83 \text{ W / (mK)}$ voor P = 50% $\leq 0,93 \text{ W / (mK)}$ voor P = 90%	
Duurzaamheid (vorstbestendigheid)	Voldoet indien verwerkt conform technisch informatieblad	
Gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidsinformatieblad	

10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Remmers Baustofftechnik GmbH

Remmers Bouwchemie B.V.

Datum 7.10.2013


.....
Jörg Sadewater


.....
H.W.J. Verweij