

ATF III

ATF III is een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie, gebaseerd op solvent geraffineerde-en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

Toepassing:

Te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen, koppelmvormers en andere toepassingen waarvoor ATF Dexron IID, IIE, IIF, IIIG, IIH wordt voorgeschreven.

Eigenschappen:

- zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goede anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal t.o.v. afdichtingen en non-ferro metalen
- rood gekleurd

Gemiddelde analysecijfers:

Dichtheid	15° C	kg/l	0.853
Viscositeit	40°C	mm ² /s	37.70
Viscositeit	100°C	mm ² /s	7.60
Viscositeitsindex			175
Vlampunt COC	°C		210
Vloeipunt	°C		-51

Specificaties:

GM Dexron IID, IIE, IIF, IIIG, IIH
Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H
Allison C4/TES-389
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9
MAN 339, Z1/V1
Meets the requirements of:
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C
Voith 55, 6335 (G607)
Volvo-97341
Caterpillar TO-2

Verpakkingen: Bulk, 208 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter.