



T.11.C.

Universal Automatic

Een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden

Toepassing:

Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelmvormers, stuurbekechtelingen enzovoort waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Eigenschappen:

- zeer hoge viscositeitsindex
- zeer laag stolpunt
- grote weerstand tegen slijtage
- bescherming tegen corrosie
- weerstand tegen schuimvorming
- verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- speciale wrijvingseigenschappen

Gemiddelde analysecijfers:

Dichtheid	15° Ckg/l	0,862
Viscositeit	40°C mm ² /s	43,20
	100°C mm ² /s	8,25
Viscositeits-index		168
Vlampunt C.O.C.	°C	198
Vloeipunt	°C	- 45
T.B.N.	mgKOH/g	1,5
Sulfaatgehalte	%	0,18

Specificaties:

Meets the requirements of:

Dexron II D
MB 236.7, MB 236.7
Voith 55.6335 (G607)
MAN 339 typZ1/V1

Allison C4
Ford Mercon M2C-138CJ,166H
Cat-TO-2
ZF TE-ML 09/11A/14A

Verpakkingen:

208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 liter, 12x1 liter

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl