

## Easy RF

### Belangrijke kenmerken

- Te bedienen in 5 standen
- Duidelijke pictogrammen
- 230V voeding
- Communiceert draadloos
- Uitbreiding met RFZ mogelijk



### Algemeen

De Easy RF is een bedieningspaneel met duidelijke pictogrammen. De bewoner kan hiermee de ventilatie bedienen. De Easy RF kan worden opgehangen in de woonkamer. Vanuit de woonkamer communiceert de bediening draadloos met de ventilatie-unit.

### Bediening gebruiker

Voor de gebruiker bevat de Easy RF 5 duidelijke pictogrammen. De pictogrammen in de vorm van huisjes geven de situatie in de woning weer. Hiermee kan handmatig gekozen worden voor de standen: afwezig, aanwezig, aanwezig met meer personen, 's nachts en maximaal. De stand Maximaal gaat na 120 minuten automatisch terug naar de vorige stand. De bediening geeft met LEDs aan in welke stand er geventileerd wordt.

### Bediening installateur

De installateur kan via de Easy RF de ventilatie unit inregelen. Door middel van dipswitches in de bediening kan de ventilatiehoeveelheid worden ingesteld.

### Behuizing

Standaard dient de Easy RF ingebouwd te worden. Er is optioneel een opbouwdoos verkrijgbaar. De behuizing is kunststof wit (RAL 9010). De bediening is 74 x 74 mm.

### RF ontvanger

De Easy RF kan worden gecombineerd met een RFZ zender. Wanneer de RFZ wordt bediend dan wordt dit getoond op de Easy RF.

### Voeding

De bediening dient aangesloten te worden op 230V.

### Toepassing

Het RF systeem is ontworpen voor standaard eengezinswoningen, met droge vloeren en muren. Een RF signaal kan door verschillende oorzaken verstoord worden, zowel door grote metalen objecten als door RF signalen van derden. Wanneer het RF bereik niet toereikend is, kan de RF-repeater worden toegepast. Bij twijfelgevallen kunt u het ontwerp aan ons voorleggen.

