

Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera(CTS-SX20N-12X-K9)  
Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera -  
Videoconferentiekit



## Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving	Cisco TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera - videoconferentiekit
Type apparaat	Videoconferentiekit
Protocol voor digitale signaaltransmissie	H.323,SIP
Protocol voor gegevenscomprimering	G.711,G.722,H.263,H.264,H.263+,G.722.1
Video Input	Digitale videocamera - HD-SDI output,HDMI-uitgang
Video Output	Codec-plaat
Audio Input	Microfoon
Input Device	Afstandsbediening ( draadloos )
Netwerkgebruik	Netwerkadapter - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Stroom	120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz )
Garantie van de fabrikant	90 dagen garantie

## Uitgebreide specificaties

### Algemeen

Type apparaat	Videoconferentiekit
Afmetingen & gewicht details	Hoofdsysteem - Breedte 30 cm Diepte 18 cm Hoogte 3.4 cm Gewicht 1.4 kg

### Modem

Protocol voor digitale signaaltransmissie	H.323,SIP
Protocol voor gegevenscomprimering	G.711,G.722,H.263,H.264,H.263+,G.722.1

### Video Input

Type	Digitale videocamera ( kleur ) - extern
Interfacetype	HD-SDI output,HDMI-uitgang
Resolutie digitale video-opname	1280 x 720,1920 x 1080

### Video Output

Type	Codec-plaat - extern
------	----------------------

Ondersteunde grafische weergave	VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), HDTV (1920x1080), 1280x720, 1280x768, 1024x576, 704x576
---------------------------------	--

Digitale videonorm High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

#### Audio

Audio Input	Microfoon - extern
-------------	--------------------

#### Input Device

Type	Afstandsbediening
Verbindingstechnologie	Draadloos

#### Netwerkgebruik

Type	Netwerkadapter
Connectiviteitstechnologie	Met bekabeling
Protocol voor gegevenskoppeling	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netwerk-/transportprotocol	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS

#### Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	2 x scherm/video - HDMI-uitgang - 19-pens HDMI type A 2 x microfoon - invoer - mini-telefoon 3,5 mm 4-polig 1 x audio - invoer - mini-telefoon 3,5 mm. 1 x scherm/video - invoer - DVI 1 x scherm/video - invoer - 19-pens HDMI type A 1 x netwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB
------------	--

#### Diversen

Conformiteitsnormen	EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07
---------------------	--

#### Stroom

Voeding	Voeding
Vereiste netspanning	120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz )
Energieverbruik tijdens gebruik	40 Watt

#### Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd	Cisco Collaboration Endpoint 8
----------------------	--------------------------------

#### Garantie van de fabrikant

Service & Support	90 dagen garantie
Service & Support Details	Beperkte garantie - 90 dagen

#### Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	0 °C
Max. gebruikstemperatuur	35 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	10 - 90% (niet condenserend)

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.