






Montagehandleiding Siral bandopwinder – artikel 2181 & 2182

	<p>LET OP</p> <ul style="list-style-type: none"> - behuizing niet open - veereinde niet met geweld naar buiten trekken - alleen band van 11 tot 16 mm breed gebruiken - alleen band van 1,2 tot 1,4 mm dik gebruiken - geen al te stijve band gebruiken <p>Bandopwinder aan het kozijn of muur vast schroeven.</p> <p>Bij een gesloten rolluik moet er minimaal 10 centimeter band in de bandopwinder blijven zitten.</p>
---	---

<p>1. Bevestigingsgat in band maken, op 15 mm van het eind, niet alleen een lange sleuf, anders zal het band in de bandopwinder klemmen.</p>		<p>2. Band aan de veer vast haken, zodat het band op de veer ligt.</p>	
<p>3. Met het band de veer een beetje naar buiten trekken en de veer los van de vergrendeling maken. Pas op, de veer is gespannen.</p>		<p>4. Het band onder de vergrendeling de bandopwinder indrukken.</p>	
<p>5. Vergrendeling naar beneden drukken en het band in de bandopwinder drukken, daarbij de vergrendeling op en neer bewegen tot het band naar binnen getrokken wordt.</p>			

Om het band uit de bandopwinder te halen de vergrendeling naar beneden drukken en gelijktijdig het band naar buiten trekken, eerst de veer aan de vergrendeling vast zetten, zodat de veer niet naar binnen kan en daarna het band losmaken.

Montagehandleiding Siral bandopwinder – artikel 2181 & 2182