

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE SEPARATOR EASY

EIGENSCHAPPEN

- Stapelbare separator - gepalletiseerd - 90% plaatsbesparend
- Man/vrouw verbinding die toelaat om bochten te maken
- Kan gevuld worden met water of zand
- Voorzien van een dop om het ledigen te vergemakkelijken
- Cilindrische reflector aan de bovenkant (optioneel)
- Standaardkleuren: rood en wit, andere kleuren op aanvraag
- Beschikbaar in twee hoogten
- UV bestendig
- Rotomoulding: robuster dan geïnjecteerde/blaasgegoten alternatieven

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: PeHD

Fabricage: Gerotomouleerd

Afmetingen en gewichten:

Easy 500/1240

Afmetingen: 1240(l) x 500(b) x 500(h) mm

Nuttige lengte: +/- 114 cm

Vulcapaciteit: 19 liter

Gewicht leeg: 9 kg

Gewicht watergevuld: 28 kg

Verpakking: 24 per pallet

Easy 800/1240

Afmetingen: 1240(l) x 500(b) x 800(h) mm

Nuttige lengte: +/- 114 cm

Vulcapaciteit: 19 liter

Gewicht leeg: 11 kg

Gewicht watergevuld: 30 kg

Verpakking: 20 per pallet

Nota's:

Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

