

### NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE SEPARATOR UTILITY

#### EIGENSCHAPPEN

- Man/vrouw verbinding die toelaat om bochten te maken
- Kan gevuld worden met water of zand
- Een overloop voorkomt overvulling met water
- Voorzien van een dop om het ledigen te vergemakkelijken
- Standaardkleuren: rood en wit, andere kleuren op aanvraag
- Beschikbaar in twee hoogten
- Utility 800 beschikbaar in twee lengten
- UV bestendig
- Rotomoulding: robuster dan geïnjekteerde/blaasgegoten alternatieven
- Kan voorzien worden van reflectoren 10 x 10 cm (optioneel)

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: PeHD  
Fabricage: Gerotomouleerd

Afmetingen en gewichten:

##### Utility 600/1200

Afmetingen: 1200(l) x 460(b) x 600(h) mm  
Nuttige lengte: +/- 108 cm  
Vulcapaciteit: 110 liter  
Gewicht leeg: 10 kg  
Gewicht watergevuld: 120 kg

##### Utility 800/1210

Afmetingen: 1210(l) x 460(b) x 800(h) mm  
Nuttige lengte: +/- 114 cm  
Vulcapaciteit: 118 liter  
Gewicht leeg: 12 kg  
Gewicht watergevuld: 130 kg

##### Utility 800/2210 (Enkel op bestelling)

Afmetingen: 2210(l) x 460(b) x 800(h) mm  
Nuttige lengte: +/- 214 cm  
Vulcapaciteit: 128 liter  
Gewicht leeg: 22 kg  
Gewicht watergevuld: 150 kg

#### Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

