

### SIGNALISATION NON-LUMINEUSE RALENTISSEUR BIG 5

#### PROPRIÉTÉS

- Ralentisseur large en caoutchouc approprié pour les entrées et les parkings
- Noir avec bandes réfléchissantes jaunes
- Déangement minimal aux cyclistes et autres deux-roues
- Connexion à rainure et languette
- Installation facile, permanente ou temporaire
- Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- Livré sans matériel de montage

#### INFORMATION TECHNIQUE

Composition : Caoutchouc vulcanisé avec dureté SH 75  
6 pièces de bande de marquage réfléchissante

Dimensions : Élément central 900 x 500 x 50 mm  
Pièce d'extrémité 900 x 280 x 50 mm

Poids : Élément central 16.5 kg  
Pièce d'extrémité 6 kg

Fixation : Asphalte - cheville et boulons M10 X 100  
Béton - goujon ancrages M10 X 90

Lors de l'utilisation des goujons d'ancrages après la tige filetée doit être coupé après l'installation

Nombre de fixations : Élément central - 6 pièces  
Pièce d'extrémité - 3 pièces

Remarque importante: En Belgique, l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique. (KB 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique).



#### Notes:

° Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.