

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE RALENTISSEUR SLOWLY 5 CM

PROPRIÉTÉS

- S'utilise sur des entrées et sorties, terrains industriels et parkings
- Surface striée et antidérapante qui dégage l'eau
- Installation simple; permanente ou temporaire
- Fixations non compris
- Disponible en noir et jaune
- Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- Limite la vitesse des voitures et poids lourds à 30km/h
- Munis des rainures et languettes pour une fixation bien alignée
- Munis d'yeux de chat rouge et blanc

INFORMATION TECHNIQUE

Composition 100% PVC et PE recyclé

Dimensions 500 X 400 X 50 mm - élément central
250 X 400 X 50 mm – pièce d'extrémité

Poids élément central +/- 8 kg
pièce d'extrémité +/- 2 kg


Fixations asphalte – chevilles et boulons M10 X 100
béton – goujon d'ancrage M10 X 90

Après l'installation avec des goujons d'ancrage, il faut couper les tiges filetées des goujons.

Nombre de fixations élément central - 4 pièces
pièce d'extrémité - 2 pièces

Remarque importante: En Belgique l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique (AR 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique.)

Résistance à l'écrasement de 40 tonnes



Modèles disponibles des ralentisseurs Slowly

Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com

