

### MOBILIER URBAIN POTELET AMSTERDAM

#### PROPRIÉTÉS

- Potelet en tôle d'acier 4 mm d'épaisseur
- Modèle classique avec tête arrondi
- Forme conique
- Extrêmement robuste et durable
- Galvanisé – Thermo-laqué en RAL selon demande
- Hauteur hors sol 75 à 80 cm
- Également disponible en version amovible

#### INFORMATION TECHNIQUE

Matériaux: Potelet - Tôle d'acier laminé à chaud 4 mm  
Soudures pénétrantes et polies  
Embase - acier galvanisé  
Verrouillage - inox et bronze

Finition: Galvanisé à chaud selon EN ISO 1461  
Thermolaquage selon NEN5254 - épaisseur 70 - 90 µ

Dimensions: Hauteur hors sol - version fixe - 75 à 80 cm  
Hauteur totale - 1480 mm  
Hauteur hors sol - version amovible - 75 cm  
Hauteur totale - 1050 mm  
Diamètre à la tête - 110 mm  
Diamètre au sol - +/- 166 mm

Poids: Version fixe - +/- 20 kg  
Version amovible - +/- 25 kg

Version amovible au moyen d'un socle en acier galvanisé. Mécanisme de fermeture composé d'un axe fileté en inox, de 16 mm de diamètre et d'un écrou de verrouillage en bronze. Le verrouillage s'effectue à l'aide d'une clé (fournie) par une ouverture dans la tête sphérique.

En raison de la thermolaquage le mécanisme de verrouillage est fourni séparément. Cependant, il est très facile à monter au moyen des supports qui sont prévus à l'intérieur du poteau.

L'utilisation d'un écrou de rupture garantit que, en cas d'accident, le socle ne soit pas endommagé. Normalement il suffit de remplacer la tige et l'écrou de verrouillage à l'intérieur du poteau.

#### Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

