

STRAATMEUBILAIR ANTI-PARKEERPAAL LAGUNA

EIGENSCHAPPEN

- Trottoirpaal uit stalen buis 5 mm dik
- Sierbol uit massief gedraaid staal
- Twee ingefreesde sierringen
- Decoratief voetstuk uit gietijzer
- Uitermate robuust en duurzaam
- Gepoedercoat in RAL 7016 - andere kleuren op aanvraag
- 80 cm of 110 cm bovengronds
- Beschikbaar in uitneembare versie

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Paal - Stalen buis Ø 75 mm dikte 5 mm
Sierbol - Massief staal in de buis geperst
Voetstuk - Massief gietijzer

Afwerking: Gezandstraald volgens norm SAE 2,5
Metalisatie Z80 volgens norm NBN-755
Poederlak volgens norm NEN5254 met een laagdikte van 70µ (min) 90µ (max) – RAL 7016

Afmetingen: Ø 75 mm X 1400 mm (1100 mm bovengronds)
Ø 75 mm X 1100 mm (800 mm bovengronds)

Gewicht: 1400 mm: +/- 15 kg
1100 mm: +/- 13 kg

Het decoratief voetstuk wordt bevestigd d.m.v. drie stelschroeven uit gehard staal (meegeleverd).

Uitneembare versie door middel van een bodemhuls met driekantsleutel 11 mm. De huls is uit gegalvaniseerd staal en het mechanisme uit RVS. Een vaste inleg laat geen gat open indien de paal is verwijderd. Voorzien van drainage en opvang van stof en zand. Het systeem kan gedemonteerd worden voor reiniging.

Nota's:

¹ Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

² Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

