

SIGNALISATION LUMINEUSE PLOT SOLAIRE A LED

PROPRIÉTÉS

- Plot solaire à LED intégrées
- Modèle standard à double face - 2 LED de chaque côté
- Disponible en blanc/blanc - jaune/jaune - blanc/rouge
- D'autres couleurs et combinaisons sur demande
- Version simple face sur demande
- Disponible avec 3 LEDs de chaque côté sur demande
- Les composants électroniques incorporés dans l'aluminium de l'ancrage
- Installation simple avec un mortier chimique ou de la colle époxy (non fourni)
- LED placées dans une lentille réfléchissante
- Un seuil différent peut être programmé sur demande à partir d'une quantité minimum de 100 pièces

INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	Boîtier en aluminium avec remplissage époxy
Dimensions:	Voir dessins techniques
Alimentation:	Panneau solaire mono cristallin 5V 60mA
Batterie:	Batterie au lithium résistant à la chaleur 3.2V 400µAH
LED:	5 mm
Couleurs:	blanc/blanc - jaune/jaune - rouge/blanc
Nombre de LED:	4-2 par côté
Autonomie:	72 heures à pleine charge
Visibilité:	500 mètres
Température:	-20 ° C à + 70 ° C,
Seuil de fonctionnement:	500 lux
Charge ponctuelle:	20 tonnes
Résistance à l'eau:	IP68
Poids:	530 gr
Durée de vie:	3 ans
Garantie:	1 an



Notes:

Traffimex SA se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIMEX SA - Bld. Edmond Machtens 151 bte. 14, 1080 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com