

VERLICHTE SIGNALISATIE WEGDEKREFLECTOR OP ZONNE ENERGIE EIGENSCHAPPEN

- Wegdekreflector met ingebouwde LEDs
- Standaard dubbelzijdige uitvoering – 2 LEDs per zijde
- Beschikbaar in wit/wit – geel/geel – wit/rood
- Andere kleuren en combinaties op aanvraag
- Enkelzijdige uitvoering op aanvraag
- Beschikbaar met 3 LEDs per zijde op aanvraag
- Electronische componenten verwerkt in de aluminium verankering
- Eenvoudige plaatsing met chemische mortel of epoxylijm (niet geleverd)
- LEDs geplaatst in reflecterende lens
- Op aanvraag kan een andere drempelwaarde worden geprogrammeerd mits inachtnahme van een minimum hoeveelheid van 100 stuks

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling:	Aluminium behuizing met epoxy vulling
Afmetingen:	Zie technische tekening
Voeding:	Mono crystalline zonnepaneel 5V 60Ma
Batterij:	Hittebestendige Lithium batterij 3.2V 400 μ AH
LED:	5 mm
LED kleuren:	wit/wit - geel/geel - rood/wit
Aantal LEDs:	4 - 2 per zijde
Autonomie:	72 uur op volle batterij
Zichtbaarheid:	500 meter
Temperatuur:	-20° C tot +70° C
Operationele drempelwaarde:	500 Lux
Draagkracht:	20 ton
Waterbestendigheid:	IP68
Gewicht:	530 gr
Levensduur:	3 jaar
Garantie:	1 jaar



Nota's:

° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, België
Tel.: +32 2 410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com