



# Wood Lover



## TEAK CLEANER

### TUINMEUBEL SCHOONMAAKMIDEL

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

TEAK CLEANER verwijdt alle vlekken en hardnekkige mosaanslag te wijten aan insecten en/of weersomstandigheden.

TEAK CLEANER is aangeraden voor tuinmeubelen in teak of ander hardhout.

TEAK CLEANER is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk het hele jaar door het onderhoud van uw houtwerk.

TEAK CLEANER speciaal voor alle tuinmeubelen in teak of ander hardhout en exotisch buitenhout: iroko, afzelia, ceder.

- Krachtreiniger.
- Biologisch afbreekbaar.
- Buiten.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

#### TOEPASSING

verstuiver, harde borstel.

Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %. Nooit in volle zon toepassen.

#### VERPAKKING

Spray van 500 ml.

#### ADVIES VOOR HET OPSLAAN

Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

#### REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met water.

#### VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, roken of drinken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de ogen en de huid. Gevaarlijk. Voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

#### HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

#### VOORBEHANDELING ONDERGROND

Het hout moet zuiver en droog zijn.

Aanbevolen voor tuinmeubelen en terrassen die voordien niet werden behandeld met filmvormende houtverzorgingsproducten, buitenvernis of houtteer.

TEAK CLEANER wordt vloeibaar aangebracht. Niet aanbrengen in de buurt van hardsteen omdat dit vlekken kan veroorzaken.

#### SYSTEEM

TEAK CLEANER verstuiven over het te reinigen oppervlak, 5 à 10 minuten laten inwerken. Vervolgens met een harde borstel schuren. Overvloedig spoelen met zuiver water. Eens volledig droog, 2 lagen TEAK OIL rijkelijk aanbrengen, en laat telkens het product 30 minuten bij 20 °C indringen. Gebruik hiervoor een harde borstel. De temperatuur en de luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.

#### KENMERKEN

Actieve stoffen: natriummetasilicaat.

PH: ± 12.

Oplosmiddel: water.

Kleur: kleurloos lichtgeel.

Densiteit: ± 1,00.

#### DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

Durieu SA  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84