

# Wood Lover



## WOOD PROTECTOR

PRIMER NIEUW HOUT - PREVENTIEVE KLEURLOZE IMPREGNATIE VOOR HOUT

### PRODUCTOMSCHRIJVING

WOOD PROTECTOR is een gebruiksklare vloeistof voor hout met fungicide werking.  
WOOD PROTECTOR is sterk impregnerend.  
WOOD PROTECTOR verhoogt de duurzaamheid.  
WOOD PROTECTOR is vochtregulerend.  
WOOD PROTECTOR is een kleurloos product en wijzigt de natuurlijke houtstructuur en tint bijna niet.  
WOOD PROTECTOR is een kleurloze primer die hout een preventieve bescherming geeft alvorens het beitsen, vernissen of verven.

- Preventieve grondlaag tegen blauwschimmels, houtrot en zwammen.

### GEbruiksaanwijzing

<b>TOEPASSING</b>	Platte borstel. Kan ook toegepast worden met het lage druk pistool of door dompeling.
<b>VERDUNNING</b>	Onverdund gebruiken.
<b>VERPAKKING</b>	25 L, 5 L, 2,5 L en 0,75 L.
<b>DROOGTIJD</b>	Bij 20 °C en 50 % R.V. : <ul style="list-style-type: none"><li>• bewerkbaar: 2 tot 4 u.</li><li>• overschilderbaar: 24 u.</li></ul>
<b>RENDEMENT</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /L op geschaafd hout, afhankelijk van de hardheid en het absorptievermogen van het hout.
<b>REINIGING VAN HET MATERIEEL</b>	Onmiddellijk na gebruik met white spirit (terpentine).
<b>ADVIES VOOR HET OPSLAAN</b>	Droog bewaren Na gebruik de bus goed sluiten.
<b>VOORZORGEN</b>	Tijdens het besproeien, een veiligheidsmasker met filter dragen en spuitkoppen gebruiken die geen nevelvorming geven. Drenking in een metalen bak die kan afgesloten worden.
<b>VOORBEHANDELING ONDERGROND</b>	Het hout moet droog (max. 18 % houtvochtigheid), zuiver, absorberend en stofvrij zijn. Vet hout of hout dat anti-oxideringsstoffen bevat moet eerst ontvet worden met wasbenzine (opgepast: ontvlambaar). WOOD PROTECTOR wordt onverdund toegepast op bloot of ontbloot hout bij voorkeur voor montage.
<b>KENMERKEN</b>	Bindmiddel : alkydharsen. Oplosmiddel : white spirit (terpentine). Dichtheid : 0,82 ± 0,02.
<b>AANBEVELINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wood Protector is een kleurloze matte voorbehandeling die alle buitenhout een preventieve bescherming geeft. Het bevat een beschermend ingrediënt die de droge film beschermt tegen houtrot, zwammen en blauwschimmel. Het moet bedekt worden door een lazuur beits of een dekkende beits.</li></ul> Het gebruik is beperkt tot volledig spintvrij hout, bij voorkeur uit de duurzaamheidsklassen I, II, III. <ul style="list-style-type: none"><li>• Verbetert de hechting van de eindlagen.</li><li>• Ademend.</li><li>• Verhoogt de duurzaamheid.</li><li>• Dringt zeer diep in het hout.</li></ul> In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : 070/245.245.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	September 2013.



**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84