



Productomschrijving

MAGNAPRIM FIX is een dekkende watergedragen kwalitatief hoogstaande grondlaag met hechtingsverbeteraar voor binnenmuren en plafonds op basis van alkydemulsie die het optreden van doffe vlekken in de eindlaag voorkomt.

Gebruik

MAGNAPRIM FIX is geschikt als grondlaag voor muuroppervlakken en plafonds binnen voor waterverdunbare eindlagen.

MAGNAPRIM FIX voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen en verhoogt de dekkraft.

MAGNAPRIM FIX vermindert en egaliseert de absorptiegraad van zeer poreuze oppervlakken zoals pleisterwerk, gasbeton, vezelplaat en stucwerk.

MAGNAPRIM FIX is een watergedragen grondlaag en heeft geen hinderlijke geur.

MAGNAPRIM FIX fixeert niet coherente of licht poederende ondergronden en is licht isolerend.

MAGNAPRIM FIX beschikt over een EU Ecolabel: BE/044/003

MAGNAPRIM FIX bevat een hechtingsverbeteraar.

Ondergronden

MAGNAPRIM FIX wordt toegepast op gezonde, droge en coherente ondergronden.

Voorbehandeling van de ondergrond

Onbeschilderd

- Niet coherente of licht poederende ondergronden: 1 laag **MAGNAPRIM FIX** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Sterk zuigende ondergronden: 1 laag **MAGNAPRIM FIX** aanbrengen. Max. 10% verdunnen met water.

Geschilderd

- Herstelde muren met variabele absorptie en oppervlakken samengesteld uit heterogeen materiaal: 1 laag **MAGNAPRIM FIX** aanbrengen, eventueel 5-10% verdund met water.
- Sterk wateroplosbare vlekken (nicotine, viltstift, oude vochtkringen, potlood, ...): plaatselijk isoleren met een onverdunde laag **DIALPRIM** en/of **MAGNAPRIM ISOL**.

Opmerking: **MAGNAPRIM FIX** is een ideale grondlaag voor klassieke watergedragen muurverven.

MAGNAPRIM FIX

Dekkende en fixerende kwalitatief hoogstaande
grondlaag met hechtingsverbeteraar voor binnen
type acrylaat + alkyd in emulsie

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur
- Overschilderbaar 4 uur.

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

Verwerking en verdunning

- borstel en rol Min. 2 % water - Max. 10 % water
- Spuit Conventioneel: max. 15% water.
Airless: max. 5% water (druk: 150 bar – spuit: 18/80)

Reiniging materiaal

- Water.

Samenstelling

- Bindmiddel(en) Acrylaat copolymeer + alkyd in emulsie
- Pigment(en) Titaandioxyde
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 55 ± 2%
In volume: 39 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/g) :
30 g/l (2010).
Dit product bevat max. 3 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Fluweelmat
- Kleur Wit + Basis AW, AM en AC
- Bijkleuren Via de **TRIMETAL ACOMIX kleurenmengmachine**
- Densiteit bij 20°C 1.35 ± 0,05
- Theoretisch rendement 10 m²/l naargelang de porositeit van de ondergrond

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Aanbevelingen EU Ecolabel:

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:
 - $\frac{\text{te schilderen oppervlakte (m}^2\text{)} \times \text{aantal lagen}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{aantal liter verf nodig}$
 - Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.



Trimetal

MAGNAPRIM FIX

Dekkende en fixerende kwalitatief hoogstaande grondlaag met hechtingsverbeteraar voor binnen type acrylaat + alkyd in emulsie

- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfstoffen niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.

Buiten bereik van kinderen houden.

1/2016

TNT0821-0 3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.