

JARDIN

Xyladecor Lasure Bois de Jardin



1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois décoratif, en phase aqueuse, spécialement développé pour le traitement de bois de jardin. Séchage rapide, peu odorant, décoratif, résistant aux intempéries et respirant.

Domaine d'application

Spécialement destiné à la décoration et à la protection d'écrans de jardin, de clôtures et autres en bois brut, non raboté. Convient également pour le bois traité au carboléum. Ne pas utiliser sur bois de jardin lisse ou raboté, bois de terrasse, meubles de jardin, etc.

Teintes

Chêne clair, Chêne rustique, Vert sapin.

Emballage

6l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois nouveau, non traité

La surface du bois à traiter doit être propre et saine. Le bois qui n'a pas été traité en autoclave doit préalablement être protégé contre les insectes et les moisissures avec une couche de **Xyladecor Protection Bois de Jardin**. Laisser sécher. Appliquer 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin**.

Bois déjà traité en bon état

Éliminer la poussière, la mousse et les salissures non adhérentes à l'eau ammoniacale ou au nettoyeur haute-pression. Traiter le bois attaqué par les moisissures (en particulier la pourriture) ou les insectes avec **Xyladecor Combi**. Laisser sécher. Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin**, en fonction de la teinte et du pouvoir couvrant souhaité.

Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes jusqu'au bois nu. Traiter comme un bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.
Appliquer le produit avec un pinceau large à soies longues en direction du fil du bois.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C ou par temps pluvieux.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

Max. 6 m²/litre/couche, en fonction de la porosité et la rugosité du support.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 4 à 6 h.

Densité

Ca. 1,02 kg/l.

Aspect

Semi-transparent et mat.
L'application de plusieurs couches peut donner naissance à une surface satinée.

4. SÉCURITÉ ET CONSERVATION

Sécurité

Éviter le contact avec les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Conservation

Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be



AkzoNobel