

Portes & Châssis Lasure Opaque

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Lasure opaque colorée et satinée en phase aqueuse.

Domaine d'application

Pour portes et châssis intérieurs et extérieurs.
Applicable sur bois neuf et anciennes lasure incolores en bon état.

Caractéristiques

Imperméable et inaltérable. Ne se décolore pas.
Colore le bois, mais son relief reste visible.

Aspect

Satiné.

Teintes

Prêt à l'emploi Craie, Sable Fin, Argile, Écorce et Pierre.
Un produit Xyladecor Mix bénéficie des mêmes caractéristiques : la Lasure Couvrante Xyladecor TQ, disponible en 1l. et 2,5l.

Emballages

0,75l, 2,5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.
Appliquer une première couche de Xyladecor Primer Clear.
Appliquer deux couches de Portes & Châssis Lasure Opaque.
Terminer toujours l'application dans le sens des fibres du bois.

Bois lasuré en bon état

Nettoyer les anciennes couches à l'eau ammoniacale, dépolir et dépolir.
Appliquer deux couches de Portes & Châssis Lasure Opaque.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Eliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.
Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Application à la brosse et au rouleau. Appliquer dans le sens des veines du bois.
Utiliser rouleau ou brosse appropriés.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 3 h.
Recouvrable: 8 h.

4. SÉCURITÉ

Prévoir une ventilation suffisante pendant séchage et application.

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

