

# Yacht Vernis

HUIS BUITEN



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra waterbestendige bootvernis op solventbasis, beschikbaar zowel in zijdeglans als hoogglans.  
2-in-1 systeem: grondlaag en afwerking in één.

### Toepassingsgebied

Voor houten boten (boven de waterlijn), deuren, ramen, poorten, tuinmeubels, luiken,...  
Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

### Eigenschappen

Geeft een strak en glad resultaat. Duurzaam en krasvast.  
Bestand tegen weersinvloeden, water- en UV bestendig.

### Aspect

Zijdeglans en Hoogglans.

### Kleuren

Kleurloos.

### Verpakkingen

0.25l, 0.75l

## 2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

### Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van een eerste laag Xyladecor Yachtvernis.

Lichtjes schuren en ontstoffen.

Aanbrengen van minstens drie lagen Xyladecor Yachtvernis.

24 uur wachten tussen de lagen.

Indien de droogtijd tussen de lagen de 72 uur overschrijdt dient er lichtjes geschuurd en ontstofft te worden alvorens een volgende laag aan te brengen.

**Gevernist hout in goede staat**

Bestaande vernislagen grondig schuren.  
Aanbrengen van minstens drie lagen Xyladecor Yachtvernis.

**Gevernist hout in slechte staat of geschilderd hout**

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.  
Behandelen als nieuw hout.

### 3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).  
Verwerking met borstel of rol.  
Gebruiksklaar.  
Reiniging gereedschap met white spirit.

**Rendement**

12 m<sup>2</sup>/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

**Droogtijd**

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 4 uur.

Overschilderbaar: 24 uur.

### 4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

**Veiligheid**

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

**Houdbaarheid**

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

