

Dalapro Medium

DESCRIPTION

Dalapro Medium est un enduit prêt à l'emploi très polyvalent pour nombreux supports et applications à l'intérieur. Dalapro Medium - très malleable et facile à appliquer et à poncer - à un bon pouvoir garnissant, une bonne adhérence et donne un résultat fin.

Dalapro Medium est optimal pour l'enduisage et le lissage sur des supports courants (p.ex. plaques de plâtre, béton, plâtre, ciment, structures décoratives, fibres de verre, peintures mates et satinées, etc). Dalapro Medium s'utilise aussi comme enduit de jointement (le remplissage comme la finition). L'enduit est adapté pour poser une bande d'armature en papier sur les joints de plaques de plâtre, conformément aux dispositions de la norme EN 13963.

Application

La température ambiante et du support sera minimale +5°C. Le support doit être propre, sec, solide et stable. Poncer l'enduit sèche avec du papier de verre en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Les surfaces destinées à être enduisées, tapissées ou peintes doivent être exempt de poussière.

Si nécessaire utiliser un primer.

Respecter les réglementations et les recommandations générales pour les peintres.

Consommation

1 litre/m² par mm

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et des conditions atmosphériques.

L'Enduit sèche à l'air ; assurez-vous d'une bonne ventilation et prenez des mesures dans le cas d'une humidité élevée.

Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent a u m i n i m u m être conservés 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Copolymère de latex
Solvant:	Eau
Agrégat:	Microsphères et dolomie blanche
Granulométrie:	0,2 mm maximum
Densité apparente:	1,2 kg/ litre Env.
Extrait sec:	55 %
pH:	Env. 9
Couleur:	Gris
Pouvoir garnissant:	Max 4mm.
Inflammabilité:	Néant
Nettoyage:	Nettoyer les outils et les débordements à l'eau
Conditionnement:	Seau en plastique de 3 ou 10 l
Utilisation:	Usage intérieur

Les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de nos études et de notre expérience. Elles sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Dernière version disponible sur : www.dalapro.com

Dernière mise à jour : Le 09/02/2011



Dalapro

tél: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

