



BOLATEX

LICHT ZIJDEGLANZENDE EN GOED REINIGBARE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN

TOEPASSINGEN

Zijdeglanzende dispersieverf voor binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen, cementering,...) en droge buitenmuren.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Leverbaar in alle kleuren.
Mooi glad uitzicht met een lichte zijdeglans
Uitstekend reinigbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat-copolymeer
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

BINNEN:

Sterk verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met **HYDROFIX** of **FIXOL**

Licht verpoederde lagen, uitgedroogde vochtvlekken, nicotineaanslag, roetvlekken

Vooraf een isolerende grondlaag **BISOL** aanbrengen

Vetachtige vervuiling

Reinigen met **WHITE SPIRIT**

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven afwassen met water en **FORMULE MC NEUTRAL** nadien mat schuren en grondlaag **TOPPRIM** of **OPTIPRIM** aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (**TOPPRIM**, **OPTIPRIM**, **BISOL**).

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipskarton, beton)

Een grondlaag **TOPPRIM** of **OPTIPRIM** aanbrengen.

BUITEN:

Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met **FIXOL**

Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)

Datum laatste wijziging: 2016-09-21

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



BOLATEX

LICHT ZIJDEGLANZENDE EN GOED REINIGBARE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN

Vooraf behandelen met **PRIMER P77**, **FIXOL** of een mengsel van beiden volgens de porositeit en verpoedering (max 1 deel **FIXOL** per 2 delen **PRIMER P77**)

Herstellingen

Dienen te gebeuren met een rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met **ELASTOKIT**, na het aanbrengen van de grondlaag

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen **BOLATEX** aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 10 % water.

VERBRUIK

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.43 kg/l
VISCOSITEIT	0.42 - 0.54 Pa.s (physica 2500; 23°C)
VLAMPUNT	> 55°C
GLANSWAARDE	licht zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 47.64 %
BINDMIDDELGEHALTE	23.31 volume %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

vanaf wit - B - C - D

4 L enkel in wit - B - C

15 L enkel in wit

Datum laatste wijziging: 2016-09-21

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



BOLATEX

LICHT ZIJDEGLANZENDE EN GOED REINIGBARE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.
Vorstvrij bewaren.
Niet geschikt voor het overschilderen van behangsoorten die weekmakers bevatten (schuimvinyl e.a.)
Vooraleer donkere kleuren aan te brengen op beton, wint men best het advies in van een technisch adviseur.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2016-09-21

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).