



TOPSOFT

LICHT ZIJDEGLANZENDE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

TOEPASSINGEN

Licht zijdeglanzende acrylaatverf voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten,...
Overschilderen van oude muurverflagen.
Ideale afwerklaag voor muren in badkamers en keukens.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).
Aanzetvrij en optimaal verwerkbaar.
Uitstekend reinigbaar.
Hoge dekkracht.
Spanningsarm.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):

Een grondlaag **TOPPRIM** aanbrengen.

Geschilderde ondergronden met goede hechting:

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven afwassen met water en **FORMULE MC NEUTRAL** nadien mat schuren en grondlaag **TOPPRIM** aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (**TOPPRIM, BISOL, EPOFIX,...**).

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag **BISOL** of **EPOMUR** aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen **TOPSOFT** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

VERBRUIK

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



TOPSOFT

LICHT ZIJDEGLANZENDE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

8 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPUITGEGEVENS

TOPSOFT bij voorkeur niet verspuiten.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.35 kg/l
VISCOSITEIT	0.42 - 0.48 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	> 55°C
GLANSWAARDE	licht zijdeglanzend - 11.0 - 15.0 (150μ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41.99 %
BINDMIDDELGEHALTE	20.27 volume %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.
Andere kleuren op aanvraag via labo.
vanaf wit - B - C - D
4 L enkel in wit - B - C
15 L enkel in wit

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **TOPSOFT** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



TOPSOFT

LICHT ZIJDEGLANZENDE ACRYLAATVERF VOOR BINNENMUREN EN PLAFONDS.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2018-02-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).