

Primer Clear Extra

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze grondlaag op waterbasis.
Beschermt het hout preventief en langdurig tegen schimmels (specifiek blauwschimmel) en houtrot.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle houtsoorten. Ideaal voor nieuw, onbehandeld hout van ramen, deuren, hekken, gevelbetimmeringen dakgoten en ander buitenschrijnwerk.
Niet gebruiken bij regenweer of op hout in direct contact met de bodem of grondwater.

Eigenschappen

Dringt diep in het hout en beschermt van binnenuit. Schimmeldodend. Actieve bescherming.
Beschermt uw buitenschrijnwerk tegen weersinvloeden. Geurarm.
Bewezen doeltreffend volgens de Europese verordening 528/2012 over biocide producten.

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l ; 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog en gezond zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Ontvetten, fijn schuren, stofvrij maken.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Primer Clear Extra.
Na droging afwerken met een houtbeits van Xyladecor,...

Gebeitst, gevernist of geverfd hout

Alle bestaande lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen zoals onbehandeld hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met borstel en rol.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement

5 m²/liter/laag.
Het rendement is afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:
Overschilderbaar: 24 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve bestanddelen

Propiconazole.
IPBC.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be