

WOCA Panel White

- voor het ophelderen van reeds vergeeld of verkleurd hout

WOCA Panel White is een watergedragen product voor het ophelderen van reeds vergeeld en verkleurd hout. Het voorkomt het vergelen van nieuw hout.

Panel White wordt binnenshuis toegepast op onbehandeld en gelakt hout. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op houten plafonds, wanden, deuren en ramen in licht hout.

Niet geschikt voor houten vloeren

Verpakking: 25 ml, 750ml en 2.5 liter

Verkrijgbaar in Wit en Extra-Wit


Verbruik: 10 – 12 m²/ liter

Gereedschap: WOCA Intensiefreiniger, WOCA Panel White, kwast, verfmengstokje, beschermbril, pluisvrije doek of scrubbie set voor het reinigen van het plafond.
Gereedschap reinigen met water.

Toepassing:



1. Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig het hout met WOCA intensiefreiniger (verhouding 1 deel intensiefreiniger op 40 delen water).




2. Reinig het oppervlak goed met een pluisvrije doek of scrubbie set.

Laat het hout volledig drogen.



3. Voor en tijdens het gebruik de panel white goed omroeren. De emmers met verschillende batchnummers moeten in een grotere emmer gegoten worden om kleurverschillen te vermijden.



4. Breng panel white aan met een kwast in een dunne, egale laag. Werk bij voorkeur in de richting van het hout.

Behandel 1 à 2 planken per keer over de volledige lengte om eventuele overlappingsen te vermijden.



5. Panel white is droog na 2 uur bij 20°C. Indien nodig kan het oppervlakte nogmaals behandeld worden na 4 uur.

Onderhoud:

Reinig het behandelde oppervlak met WOCA intensiefreiniger (verhouding 1/40). Gebruik een goed uitgewrongen doek.