

WOCA Pre Colour

- voorkleuring voor alle houtsoorten

- Voorkomt een gele of rode verkleuring.
- Pre Colour Grijs geeft een verouderingsaspect.
- Pre Colour Wit geeft het hout een egale blanke tint.
- De WOCA oliën en lakken kunnen dienen als afwerking.
- **TIP:** voorafgaande proef is aangeraden!!!

Verpakking: 100 ml, 2.5 liter

Verkrijgbaar in Wit, Grijs en Zwart

Verbruik: 8 – 10 m²/ liter – afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Pre Colour, WOCA Intensiefreiniger, schuurpapier (tot max. p120), blokborstel, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer. Gereedschap reinigen in water.


Vorbereiding:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Eindig het schuren met schuurpapier P120.
- Het oppervlak volledig bevochtigen in de richting van de houtnerf met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van een pluisvrije katoenen doek.

Toepassing:



1. Voor het aanbrengen de bus (-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere emmer voor een constant resultaat




2. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren teneinde kleurverschillen te vermijden.



3. De Pre Colour met een kwast rijkelijk (minstens 1l/10m²) en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout . Verticale vlakken van onder naar boven bewerken.



4. Laat de Pre Colour gedurende 10 uur inwerken.



5. Opwrijven met een scrubbie-set of polierblokje, om de overtollige pigmenten weg te nemen.
Nadien stofzuigen.

Nabehandeling: De voorbehandeling geeft het hout geen bescherming en moet daarom minstens 12 uur nadien gevolgd worden door een oliebehandeling (Masterolie of Colour Oil) of gelakt worden met Olie lak.