

WOCA Werkbladolie

- voor de olieafwerking van werkbladen en interieurmeubelen

WOCA Werkbladolie wordt gebruikt voor de basisbehandeling en onderhoud van houten werkbladen. De olie geeft een sterk, water- en vuilwerend oppervlak. WOCA Werkbladolie is beschikbaar in natuur en wit.

WOCA Werkbladolie Naturel wordt hoofdzakelijk toegepast op donker exotisch hout zoals mahonie, merbau, teak, kerselaar, wengé, ... De olie geeft een gouden schijn aan het hout en benadrukt de natuurlijke structuur. Voor lichte types hout zoals es, eik, beuk, esdoorn, berk en den wordt witte werkbladolie gebruikt. Hierdoor krijgen houten oppervlaktes een mooie lichte gloed.

Verpakking: 25 ml of 750 ml


Verkrijgbaar in Naturel en Wit

Verbruik: 9 – 11 m²/ 750 ml


Gereedschap: WOCA Intensiefreiniger, WOCA Werkbladolie (Naturel of Wit), schuurpapier tot P180 (volgens hardheid hout) kwast of rol, verfmengstokje, pluisvrije doek of absorberend papier en scrubbie set en plastic emmer.

Gereedschap reinigen in Olieverdunner.

Toepassing:



1. Wanneer het oppervlak te glad is, dit eerst licht opschuren met schuurpapier P180.




2. Het hout moet droog en stofvrij zijn. Bevochtig het hout met WOCA Intensiefreiniger (verhouding 1 deel Intensiefreiniger op 40 delen water).



3. Voor en tijdens het gebruik de werkbladolie wit goed omroeren en gelijkmatig aanbrengen met een rol of kwast.



4. Laat het hout de olie gedurende 20-30 minuten bij 20°C opnemen. Wrijf vervolgens de olie in met een scrubbie set.



5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlak met een pluivrije doek of absorberend papier. Er mag geen olie op het hout achterblijven. Herhaal stap 4 twee maal tot het oppervlak volledig verzadigd is (lichte satijnen glans).



6. Na ongeveer 24 uur is de olie uitgehard. Gedurende deze periode alle contact met water vermijden.



7. **OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!

Onderhoud: Regelmatig reinigen met WOCA Natuurzeep (in Spray) en indien nodig opfrissen met WOCA Intensiefreiniger om nadien te voeden met WOCA Werkbladgel of Werkbladolie.