

## Exterior Oil Exclusive

### - voor de basisbehandeling en onderhoud van alle houten oppervlakken

WOCA Exterior Oil Exclusive wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, .... WOCA Exterior Oil Exclusive is toepasbaar op alle houtsoorten. WOCA Exterior Oil naturel wordt aanbevolen om de natuurlijke kleur en houtnerf te versterken. Voor het opfrissen van oude terrassen zijn de gepigmenteerde oliën ideaal, omdat zij de originele kleur van het hout weer terugbrengen. Het veranderen van de kleur is ook mogelijk door het toepassen van bijvoorbeeld grijze, antraciet of zwarte olie.

De speciale samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak en beschermt tegen schimmels en algen. De olie versterkt de natuurlijke kleur en houtnerf. WOCA Exterior Oil Exclusive is verkrijgbaar in Naturel en verschillende trendy kleuren. Alle varianten hebben UV-bescherming.

#### **Toepassingsvoorschriften:**

1. Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Cleaner.
2. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120.
3. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen
4. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik
5. Breng een egale **dunne** laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kapse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geolied uitzicht doordat het water verdampt is.
6. Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven
7. Herhaal stap 5 en 6 als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet
8. Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak
9. Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.

**Let op:** bij tuinmeubelen wordt aanbevolen om Exterior Oil Exclusive Zwart, Antraciet en Walnoot af te werken met een laag Exterior Oil Exclusive Naturel, dit om te vermijden dat de kleur afkomt.

#### **Onderhoud:**

Opfrissen volgens noodzaak. Reinig eerst met WOCA Exterior Cleaner en volg dan de stappen onder *Toepassingsvoorschriften*

#### **Opgelet !**

Gevaar voor zelfontbranding! Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie

doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren

**Samenstelling**

Samenstelling: componenten van plantaardige olie, pigmenten, water.

Bevat Propiconazole en kobalt bis (2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten aan het watermilieu aanrichten R52/R53

VOS < 70 g VOS/l. Grenslimiet is 130 g VOS/l (Cat. A/f)

**Verbruik:**

8 tot 10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van houtsoort en oppervlak

**Bewaren:**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet blootstellen aan hitte (bv direct zonlicht). Vorstvrij bewaren.

**Afval**

Afval verwijderen volgens de lokale richtlijnen voor klein chemisch afval.