

WOCA Outdoor Wood Primer

- extra bescherming bij niet geïmpregneerd naaldhout

WOCA Outdoor Wood Primer wordt buitenhuis gebruikt als grondlaag voor naaldhoutsoorten (**ceder hoeft geen voorbehandeling**). WOCA Outdoor Wood Primer alleen biedt geen bescherming.

Verpakking: 2.5 liter

Verkrijgbaar: -

Verbruik: 15 à 20 m²/ liter, afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Outdoor Wood Primer en kwast/ borstel.
Gereedschap reinigen in WOCA Solvent.

Vorbereiding: De temperatuur mag niet onder de 10°C komen. Enkel het hout bij droog weer behandelen. Vermijd direct zonlicht en hitte. Metselwerk en ander zuigend materiaal afdekken alvorens WOCA Outdoor Wood Primer aan te brengen. Nieuw hout moet na de montage zo snel mogelijk met de WOCA Outdoor Wood Primer worden behandeld. Als de primerbehandeling pas 3-4 weken na montage van het hout plaatsvindt, moet het hout gereinigd worden met WOCA Exterior Cleaner.

Toepassing op niet – geïmpregneerd naaldhout:



1. Breng de kleurloze primer met een kwast aan. Begin bij de uiteinden van het hout en borstel de primer goed in.

Om overlappingen te voorkomen werk over de gehele lengte.



2. Laat het hout vervolgens 24 uur drogen alvorens het te behandelen met één van de gekleurde varianten (WOCA Exterior Oil Exclusive)



3. **OPGELET: ZELFONTBRANDING** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!