

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productnaam : Tip-It Primer
Artikelnummer : -
Firma naam : Tippioint Trading BV

Straat : Hogebrinkerweg 27
Postcode : 3871 KM
Plaats : Hoevelaken
Tel. 033 - 253 03 28
Fax. 033 - 257 09 64
E-mail : Info@tippointtrading.nl
Website : www.tippointtrading.nl

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving :

Dit product wordt al gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen

Component	Waarde(n)	CAS nr/ EINECS nr/ EG index	Symbool	R-zinnen
N-Butylacetaat	15 tot 25%	123-86-4 / 204-658-1 / 607-025-00-1	-	10-66-67
2-methoxy-1-methylethylacetaat	<2%	108-65-6 / 203-603-9 / 607-195-00-7	Xi	10-36
Hexamethyleen-1,6-diisocynaat	<0,15%	822-06-0 / 212-485-8 / 615-011-00-1	T	23-36/37/ 38-42/43
Tolueen-2,4-diisocynaat	<0,1%	584-84-9 / 209-544-5 / 615-006-00-4	T+	26-36/37/ 38-40-42/43- 52/53
2-methyl-m-fenyleendiisocynaat	<0,1%	91-08-7 / 202-039-0 / 615-006-00-04	T+	26-36/37/ 38-40-42/43- 52/53
Butanon	40 tot 60%	78-93-3 / 201-159-0 / 606-002-00-3	F Xi	11-36/ 37-66-67
Alifatische polyisocyanaten	4 tot 10%	28182-81-2 / --- / ---	Xi	43



3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen :

Irriterend voor de ogen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Gevaarlijk product :

Licht ontvlambaar. Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

Primaire bron van blootstelling symptomen bij gebruik :

De symptomen van overmatige blootstelling aan dampen zijn; slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, verminderd gezichtsvermogen.

-Contact het de huid :

Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

-Contact met de ogen

Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben. Branderig gevoel.

-Inname

Buikpijn, misselijkheid.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Contact met huid:

Afvegen, daarna wassen met water en zeep, en afspoelen met warm water. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Contact met ogen:

Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Inslikken:

Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.

Inademen:

Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.



5. BRAND BESTRIJDINGS MAATREGELEN

Brandklasse :

Dit product is ontvlambaar.

Preventie :

Geen open vuur. Rookverbod.

Blusmiddelen :

Grote hoeveelheid water. Schuim. Droog chemisch product. Koolstofdioxide.

Aangrenzende branden :

Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

Speciale blootstellingrisico's :

Dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot aan hun bron alvorens te ontbranden of ontploffen.

Brand- en explosiebeveiliging :

Brandweerpersoneel moet veiligheidspakken dragen. In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

Speciale voorschriften :

Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden word.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen :

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of een open water binnendringt.

Schoonmaak procedure :

Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Geschikte afvalvaten gebruiken. Het residu aanleggen met water. Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering

Persoonlijke bescherming :

Niet roken. Evacueren en toegang beperken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.



7. HANTERING EN OPSLAG

Algemeen :

Geen open vuur. Rookverbod.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag :

Een zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte voorzien, niet enkel om de blootstelling te controleren, maar ook om de vorming van ontvlambare mengsels te hinderen.

Technische veiligheidsmaatregelen Opslag :

Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken. Voor goede aarding zorgen. Bewaren in een vuurvrije plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Speciale voorzorgen nemen om statische electriciteitsladingen te vermijden.

Opslag - buiten het bereik van behandeling :

Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.



8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke beveiliging :

Niet roken. Beschermende handschoenen. Veiligheidsbril.

Ademhalingsbescherming:

Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.

Handbescherming :

Handschoenen

Huidbescherming :

Beschermkleding is niet absoluut noodzakelijk.

Oogbescherming :

Chemische stofbril of veiligheidsbril

Inslikken :

Niet eten, Drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne :

Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/ of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

Maatregelen bij blootstelling, MAC-TWA [mg/m³]



9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand :	Vloeibaar
Keur :	Zwart
Geur :	Doordringend
Oplosbaarheid in water :	Mengbaar
Vlampunt :	- 4 °C
Zelfontbrandingtemp.	370 °C
Explosiegrens onderste :	1.8%
Explosiegrens bovenste :	11,5%

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten :

Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke reacties :

Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen :

Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

Te vermijden condities :

Oververhitting.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acuut oraal LD50 (mg/kg) :	3300 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg) :	5000 (konijn)
Acuut inhalatie LC50 (mg/kg) :	Niet bekend
Acuut inhalatie LC50 (mg/l/4u) :	>4

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Niet bekend



13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering :

Op een veilige manier opruimen in een overeenstemming met lokale/nationale voorschriften

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Shipping name : UN 1866 RESIN SOLUTION (N-butyl acetate), 3, ||
UN Nr : 1866
G.I. Nr : 33
ADR/RID : Klasse : 3
Bijzondere regeling : 640F1
Group : ||

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

Symbool : Irriterend, Licht ontvlambaar
Bevat : Isocyanaten
R-zinnen : R11 - Licht ontvlambaar.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huis veroorzaken.
S-zinnen : S03/07/09 - Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies winnen.
S33 - Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit
S37 - Draag geschikte handschoenen



16. OVERIGE INFORMATIE

Text van de R-zinnen van paragraaf 2.

- R10 :** Ontvlambaar.
R11 : Licht ontvlambaar.
R23 : Vergiftiging bij inademing.
R26 : Zeer vergiftiging bij inademing.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/37 : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.
R40 : Carcinogene effecten zijn uitgesloten.
R42/43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op een lange termijn schadelijk effecten veroorzaken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huis veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

