

TOTAL AZOLLA VTR 32

Productspecificatieblad



TOTAL

Hydraulische transmissie-olie voor turbo transmissies

| TOEPASSINGEN | EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIES |
|---|---|---|
| Voor het gebruik in turbo-transmissies en variabele koppelingen, voor de smering van lagers en versnellingsbak. Speciaal ontworpen voor het gebruik in VOITH TURBO transmissies. TOTAL AZOLLA VTR 32 kan ook gebruikt worden als hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitgebalanceerde detergerende en dispergerende eigenschappen. | Uitstekende thermische oxidatie stabiliteit. Superieure antislijtage karakteristieken. Snelle ontluchting en goede antischuim eigenschappen. Goed gedrag ten opzichte van systeemcomponenten. Goede detergerende en dispergerende eigenschappen. Goed gedrag ten opzichte van elastomeren. Laag stolpunt. | VOITH TURBO Specificatie 3-90-8 ^e 2/97 Goedkeuringslijst 3.285 149 versie 2.1 / sept 2002 |

| ANALYSECIJFERS | | |
|------------------------|--------------------|-----|
| ISO VG | | 32 |
| Dichtheid bij 15 °C | kg/m ³ | 872 |
| Viscositeit bij 40 °C | mm ² /s | 32 |
| Viscositeit bij 100 °C | mm ² /s | 5,5 |
| Viscositeitindex | | 105 |
| Vlampunt Cleveland | °C | 207 |
| Stolpunt | °C | -30 |
| FZG | | >12 |