

TOTAL DACNIS LD

Productspecificatieblad



TOTAL

“Hydrocracked” minerale olie voor luchtcompressoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL DACNIS LD (=Long Drain) zijn “hydrocracked” minerale oliën voor luchtcompressoren waarbij de uitlaattemperatuur de 100°C niet overschrijdt.</p> <p>TOTAL DACNIS LD kan bij toepassing in schroefcompressoren een verversingstermijn van maximaal 4.000 uur bereiken.</p>	<p>TOTAL DACNIS LD is geformuleerd met “hydrocracked” minerale olie met een nauw destillatietraject en antioxidatie additieven die zorgen voor schone kleppen, klepzittingen en uitlaatpijpen om uitbranden te voorkomen.</p> <p>De anticorrosieve eigenschappen van TOTAL DACNIS LD geven bescherming van een aantal metalen componenten die aan de effecten van condens worden blootgesteld.</p> <p>TOTAL DACNIS LD geeft maximale compressorefficiëntie en handhaaft de oorspronkelijke prestaties.</p>	<p>DIN 51506 VDL ISO 6743-3 DAJ ISO DP 6521</p>

ANALYSECIJFERS				
ISO VG		32	46	68
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	841	850	862
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	32	46	68
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	5,8	7,3	9,9
Viscositeitindex		127	127	127
Vlampunt C.O.C.	°C	238	244	254
Stolpunt	°C	-33	-33	-33
Conradson Residu	%	0,1	0,1	0,1