

# TOTAL SERIOLA D TH

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Reinigingsadditief voor warmte-overdrachtssystemen

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL SERIOLA D TH wordt verdund gebruikt in het te reinigen systeem.</p> <p>TOTAL SERIOLA D TH wordt slechts gebruikt voor reiniging Voeg 24 tot 48 uur van tevoren tenminste 5% TOTAL SERIOLA D TH toe aan het systeem voor het olieversen. Ondertussen moet de vloeistof bij de normale gebruikstemperatuur circuleren ( ongeveer 270 °C ).</p> <p>Vervang de filters voordat het systeem met nieuwe olie wordt gevuld.</p>	<p>TOTAL SERIOLA D TH heeft een hoog detergerend en dispergerend niveau; een uitstekende thermische stabiliteit</p> <p>TOTAL SERIOLA D TH is volledig mengbaar met alle minerale warmte-overdrachtsoliën. Gaarne contact opnemen met Technical Support voor bijzonderheden met betrekking tot het gebruik van synthetische warmte-overdrachtsoliën.</p>	

ANALYSECIJFERS		
ISO VG		22
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	910
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	24,5
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	4,8
Vlampunt	°C	203
Anilinepunt	°C	58