

# TOTAL CIRKAN C

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Olie van hoge kwaliteit voor bewegende delen

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL Cirkan C oliën zijn pure paraffinische minerale oliën met de juiste viscositeiten voor de verloren smering van: <ul style="list-style-type: none"><li>- bewegende delen</li><li>- draaipunten</li><li>- tappen</li><li>- kettingen</li></ul>	Hoge natuurlijke viscositeitsindex. Verdraagzaam met afdichtingen Hoog vlampunt. Voordeel van vergaande raffinage: bijna transparant uitzicht.	ISO 6743/4 categorie HH ISO 11158 categorie HH

ANALYSECIJFERS									
ISO VG		32	46	68	100	150	220	320	
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870	877	884	886	890	897	900	
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	100	150	220	320	
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5,7	7,1	9,1	11,3	15,3	19,2	25	
Viscositeitindex		100	99	97	96	96	96	96	
Vlampunt	°C	210	230	240	250	260	260	270	
Stolpunt	°C	-12	-12	-9	-9	-9	-9	-9	