

TOTAL FINASOL BIO

Productspecificatieblad



TOTAL

Emulgeerbare biologisch afbreekbare ontvetter

| TOEPASSINGEN | EIGENSCHAPPEN | GEBRUIKSAANWIJZING |
|--|--|---|
| <p>Reinigen van motoren (uitwendig) en onderdelen van: Personenwagens, vrachtwagens, landbouwwerktuigen, grondverzetmachines en schepen. Te gebruiken in garages en onderhoudswerkplaatsen. Vóór toepassing testen op materialen die gevoelig zijn voor organische oplosmiddelen bij langdurig contact.</p> | <p>TOTAL FINASOL BIO is een product dat speciaal is ontwikkeld voor motorreiniging. Het verwijdert alle soorten vet en (afgewerkte) olie, koolaanslag zowel als alle typen organische of anorganische vervuiling. TOTAL FINASOL BIO is ook te gebruiken voor het verwijderen van alle koolwaterstoffen zoals diesel- en gasolie en stookolie. TOTAL FINASOL BIO is verdraagzaam met de meeste kunststoffen en elastomeren. TOTAL FINASOL BIO heeft uitmuntende bevochtigende eigenschappen waardoor moeilijk bereikbare plaatsen behandeld kunnen worden. TOTAL FINASOL BIO kan dan vervolgens makkelijk onder de vuile laag komen waardoor deze geheel oplost of los komt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanbrengen (puur of in een concentratie van 3 tot 50% in water) door middel van dompelen, verfspuit, kwast of sprenkelen. ▪ Na inwerktijd wegspoelen met grote overmaat water. |

| METHODE | KENMERKEN | ANALYSECIJFERS |
|---|---|---|
| <p>Visueel</p> <p>NF EN ISO 12 185</p> <p>ISO 2719</p> <p>ASTM E 659</p> <p>ASTM D 86</p> | <p>Uiterlijk</p> <p>Kleur</p> <p>Dichtheid bij 25 °C kg/m³</p> <p>Vlampunt °C</p> <p>Zelfontbrandingstemperatuur °C</p> <p>Vriespunt °C</p> | <p>vloeistof</p> <p>kleurloos tot geel</p> <p>855</p> <p>>170</p> <p>> 300</p> <p><-10</p> |